

德国动力20KW柴油发电机价格

产品名称	德国动力20KW柴油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

德国动力20KW柴油发电机价格 欧洲狮静音机组的特点：具有降噪、隔热、保温、防火、防潮功能，其方便移动性使得当电站不需要时可将大部分设备移走，减少不产的损失等。强抗腐蚀构造罩身为钢体，外漆为高性能防锈颜料磷酸锌，外层为多元酯粉末成分，抗腐蚀能力强；所有螺丝均镀锌，极具耐腐蚀性能；所有锁均由不锈钢材料制作、操作维护方便、设有开启门，供安装、观察、维护、操作使用；在开启门及其它适当位置设有控制屏观察窗，可通过该窗监测控制面板；润滑油排水输送到防音罩的外面、高度安全性能、良好的通风系统以及防热辐射结构、高效的避震措施确保机组运转平稳、内置废气消音系统。

产品型号：GT-20TFSI

发电机参数：

额定功率KW：20

备用功率KW：22

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款（可拆装四轮）

功率因素：COS =0.8/0.9/1.0

相数：单/三相

燃油型号#：0#夏季、-10#柴油

工作时间H：工业消声装置

排量：2.09L

工作时间：24H连续运转

电机类型：永磁电机

机器油耗G/KW.H：200（满载）

工作时间H：12

柴油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-380TFSI

冷却方式：水冷却

额定转速r/min：1500

发动机形式：四缸、四冲程、水冷、干式缸套

进气方式：涡轮增压

气门数：2气门

油箱容量L：80

机油容量L：6L

冷却系统容量L：4-7L

连接方式：锥度轴刚性连接

过载能力%：100

调速方式：机械调速

燃烧系统：机械泵

绝缘等级：H

保护装置：

水温保护

低油压保护

频率保护

过载保护

整体外形及重量噪音：

长mm：1450

宽mm：865

高mm：1200

整机净重KG：520/570

7m/db(A)1500rpm(min-1)：58-75

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

数字显示电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业消音装置

云控制启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

云控制：云控APP操作，云控PC端操作

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-20TFSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-20TFSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-20TFSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-20TFSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-20TFSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-20TFSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-20TFSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务：

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯准备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

低噪音：近乎理想的燃烧室以及新型消声器极大地降低了运行噪音；

低振动：严格的平衡配置确保每一台动力运行平稳；

多输出：多型式、多转速的功率输出方法为您的配置使用提供较大的可能；

极省油：精巧的喷射系统使每一滴油均能发挥较大作用；

易启动：巧妙的反冲式启动使启动变得轻便快捷；

更小巧：高强度铝合金机体设计使整机重量远远小于同功率产品；

更可靠：高强度曲轴材料保证了整机的可靠运行寿命。

欧洲狮发电机组标准配置：

发动机部分：柴油滤清器、空气滤清器、机油滤清器、自充电系统

发电机部分：空气开关、机组控制屏

水箱散热器

钢制底座

减振垫

附件部分：消声器、蓄电池、电池线、备件箱。

技术文件：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书等

选配：（需另加费用）

自启动

ATS自动化

远程遥控

并网控制柜

移动电站

低噪音

防雨罩