

# 低噪音30KW柴油发电机报价

产品名称	低噪音30KW柴油发电机报价
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

低噪音30KW柴油发电机报价 适用的范围更广，机器可以在对噪音要求较高和恶劣环境下工作，比如市内施工，大型活动，大型工程等，武汉君环机械租赁的进口发电机组噪音在70分贝以内，完全能满足对环境噪音要求严格的场所和当前的环保要求;

当前我国电力紧张问题越来越突出，同时人们对环保的要求也越来越高。作为供电网的备用电源，高端的进口静音发电机以其性价比高噪声小得到了大量使用，特别是医院、宾馆、高档生活区、大型商场等对环境噪声要求严格的场所是不可缺少的应急设备。对于大功率机组由于本身噪声大，只有实现较大的降噪量才能使机组的噪声量满足当前的环保要求，为此上海睫曼电力花费大量的人资、物资提供的进口发电机组优势得以显现，为客户带来极大的方便。

产品型号：GT-30TFSI

发电机参数：

额定功率KW：30

备用功率KW：32

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款（可拆装四轮）

功率因素：COS =0.8/0.9/1.0

相 数：单/三相

燃油型号#：0#夏季、-10#柴油

工作时间H：工业消声装置

排 量：2.09L

工作时间：24H连续运转

电机类型：永磁电机

机器油耗G/KW.H：200（满载）

工作时间H：12

柴油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-450TFSI

冷却方式： 水冷却

额定转速r/min：1500

发动机形式：四缸、四冲程、水冷、干式缸套

进气方式：涡轮增压

气门数：2气门

油箱容量L：80

机油容量L：6L

冷却系统容量L： 4-7L

连接方式：锥度轴刚性连接

过载能力%：100

调速方式：机械调速

燃烧系统：机械泵

绝缘等级：H

保护装置：

水温保护

低油压保护

频率保护

过载保护

整体外形及重量噪音：

长mm：1450

宽mm：865

高mm：1200

整机净重KG：520/570

7m/db(A)1500rpm(min-1)：58-75

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

数字显示电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业消音装置

云控制启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

云控制：云控APP操作，云控PC端操作

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-30TFSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-30TFSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-30TFSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-30TFSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-30TFSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-30TFSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-30TFSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务：

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正准备品备件，且维修工程师随时可为您提供技术援助

发电机使用方法（注意事项）

- 1.每次起动发动机之前必须作操作前检查，以避免事故和设备损坏。
- 2.发电机必须在远离建筑物和其它设备至少1米的地方运转。
- 3.在水平面上运转发电机，如果发电机倾斜，可能引起燃油溢出。

4. 知道如何快速关闭发电机，并理解所有控制部件的操作。决不允许未受过训练的人员来操作发电机。
5. 儿童和宠物必须远离操作区域。发动机动转时，人员必须远离其旋转部件6. 如果操作不当。发电机存在潜在的危險。千万不要用湿手操作发电机。