

# 易特流焊机D28 易特流钢筋焊机 成型好焊接速度快

产品名称	易特流焊机D28 易特流钢筋焊机 成型好焊接速度快
公司名称	上海岩畅机械设备有限公司
价格	3650.00/台
规格参数	品牌:易特流 型号:D28 产地:合肥
公司地址	上海市奉贤区青村镇沿钱公路351号184室
联系电话	021-58220873 13917964685

## 产品详情

易特流焊机D28 易特流电渣压力焊机 易特流焊机D28 杭州易特流D28 上饶易特流D28  
郑州易特流D28 苏州易特流焊机D28 临沂易特流焊机D28 天津易特流焊机D28 东莞易特流焊机D28

易特流钢筋电渣压力焊机 易特流D28钢筋对焊机

D28

世界高功率密度

40 高温环境 实现28mm钢筋高速对焊，仅重9.9kg!

RISC计算机智能控制

，双CPU计算机控制实现系统自控制自诊断，多项自我保护功能,根据钢筋直径自动精确调节焊接参数。

计算机鼠标旋钮 一键控制所有焊接参数 LED精确数字显示

可适应290V~480V电网电压和发电机供电环境。

开天系列 技术参数

钢筋电渣压力焊机-D28

输入电压/频率三相380V/50-60Hz

额定空载电压63 ± 3V

40 24h持续拉载电流480A

重量9.9kg

适应电压范围290V-480V

焊接钢筋型号D10-D28

适用焊条 酸性（J421、J422）、碱性（J506、J507等）、不锈钢、铸铁、铜、铝等

额定输入容量23.5KW

效率90%

功率因数0.9

自我保护 缺相、过压、欠压、过热等完整自保护功能

防护等级IP21

绝缘等级F

外形尺寸380mm × 230mm × 358mm

适应输出线长度≤100m

屏幕类型LED

鼠标旋钮选择功能根据钢筋直径自动调节焊接参数

售后服务承诺：

- 1、整机保修壹年，终身维修；
- 2、免费安装、调试和对操作、维修人员培训；
- 3、免费提供升级软件；

输入电压/频率  
额定空载电压  
24h持续拉载电流  
重量  
适应电压范围  
焊接钢筋型号  
适用焊条  
额定输入容量  
效率  
功率因数  
自我保护  
防护等级  
绝缘等级  
外形尺寸  
适应输出线长度  
屏幕类型  
鼠标旋钮选择功能

三相380V/50-60Hz  
23.5KW  
90%  
0.9  
缺相、过压、欠压、过热等完整自保护功能  
IP21  
F  
380mm × 230mm × 358mm  
≤100m  
LED  
根据钢筋直径自动调节焊接参数