

# 赣州搅拌桶 PP反应釜 搅拌罐 江西反应釜

产品名称	赣州搅拌桶 PP反应釜 搅拌罐 江西反应釜
公司名称	江西蓝耀环保科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	
公司地址	江西省赣州市章贡区沙市镇323国道党校直行200米
联系电话	0797-5021967 18070375511

## 产品详情

赣州定做PP搅拌槽 反应釜 搅拌罐 聚丙烯反应釜 搅拌罐 联系江西蓝耀环保科技。

赣州反应釜产品介绍：

赣州反应釜具有良好的化学稳定性，能耐酸、碱、盐类水溶液的腐蚀，不为溶剂溶解和溶胀，并有效的防止生产过程产生的负压，导致设备内衬的损坏，用于医药行业的反应设备中，能有效的隔离金属离子，使药品的质量得以提高。&

赣州反应釜产品材料说明

氟塑料为氟碳高分子之化学品，因它具有优异的耐高低温性、抗粘性、耐磨性、耐腐蚀性、耐候性、绝缘性普遍适用于各个行业。

- 1、不粘性：几乎所有物质都不与特氟龙涂膜粘合。很薄的膜也显示出很好的不粘附性能。
- 2、耐热性：特氟龙涂膜具有优良的耐热和耐低温特性。短时间可耐高温到300℃，一般在240℃~260℃之间可连续使用，具有显著的热稳定性，它可以在冷冻温度下工作而不脆化，在高温下不融化。
- 3、滑动性：特氟龙涂膜有较低的摩擦系数。负载滑动时摩擦系数产生变化，但数值仅在0.05-0.15之间。
- 4、抗湿性：特氟龙涂膜表面不沾水和油质，生产操作时也不易沾溶液，如粘有少量污垢，简单擦拭即可清除。停机时间短，节省工时并能提高工作效率。
- 5、耐磨损性：在高负载下，具有优良的耐磨性能。在一定的负载下，具备耐磨损和不粘附的双重优点。
- 6、耐腐蚀性：特氟龙几乎不受药品侵蚀，可以保护零件免于遭受任何种类的化学腐蚀。

F40反应釜订货须知

- 1)可依据客户要求定制锚式、桨式、锅轮式、推进式或框式搅拌形式，以及不同的搅拌形式组合。
- 2)可根据客户要求定制各类换热器，包括夹套，盘管，电加热，蒸汽加热，导热油加热
- 3) 可选防爆性能、密封性能、釜内正压或负压等各种配置
- 4) 由于大量设计、制造、出售非标搅拌釜，积累了丰富的行业经验，对客户需要更为了解，开孔数量、规格或其它要求，可根据用户要求单独设计、加工制作

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实。

产品介绍：本公司以PP、PVC为材料制造的真空计量槽、缓冲槽、高位槽、主要使用于化工、石油、医药、食品、油脂、印染、冶金、环保、轻工等行业生产中物料的储存、计量、缓冲等。本设备的结构形式分为立式和卧式两种，其中立式又分为挂耳立式和支脚立式。由于它许多方面性能在同等使用条件下均好于其它材质制造的本设备，因些已广泛用于已上行业的工业生产中。目前我公司生产的本设备规格有：0.1立方-5立方，特殊规格可另行设计制造。

性能特点：1、操作压力：负压-0.1MPa.2、耐腐蚀性强、操作方便、使用寿命长。3、操作温度：PP-10~110、PVC-40~65.4、重量轻：对设备的运输、安装、维修均比较方便。

具体参数：支脚立式计量槽系列规格表 单位：mm挂耳立式计量槽系列规格表  
单位：mm挂式真空计量罐系列表

产品介绍：本公司以PP、PVC为材料制造的真空计量槽、缓冲槽、高位槽、主要使用于化工、石油、医药、食品、油脂、印染、冶金、环保、轻工等行业生产中物料的储存、计量、缓冲等。本设备的结构形式分为立式和卧式两种，其中立式又分为挂耳立式和支脚立式。由于它许多方面性能在同等使用条件下均好于其它材质制造的本设备，因些已广泛用于已上行业的工业生产中。目前我公司生产的本设备规格有：0.1立方-5立方，特殊规格可另行设计制造。

性能特点：1、操作压力：负压-0.1MPa.2、耐腐蚀性强、操作方便、使用寿命长。3、操作温度：PP-10~110、PVC-40~65.4、重量轻：对设备的运输、安装、维修均比较方便。

具体参数：支脚立式计量槽系列规格表 单位：mm挂耳立式计量槽系列规格表  
单位：mm挂式真空计量罐系列表