

37 医用加热箱

产品名称	37 医用加热箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联37 医用加热箱 型号:FYL-YS-310L 噪音(声功计):44dB(A)
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

37 医用加热箱我公司自成立以来，一直致力于恒温加温，低温冷藏及冷藏运输设备，产品满足于不同客户和不同行业的使用和需求，在国内享有的口碑，我们坚信凭着福意联不懈追求发展的企业精神，能为客户提供可靠的产品和快捷的！福意联用真诚的态度对待客户，用合格的产品满足于客户需求。

福意联拥有恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃）等各温度段的系列产品；是恒温加温设备，使用智能温控系统，2-48度每度恒温可调，加热系统与恒温系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温，采用风冷式结构，合理风道及风量，箱内温度稳定均匀。（具体信息请根据机型选择）

1.温箱加热静脉输入液体是方便快捷的方法，先要确保温箱性能稳定，可先空箱运行一段时间，待温度均匀后放入液体；静脉注射时勿使用加温过高的液体，以人体稳定适宜。

2.温箱内液体应按入箱时间先后使用，一次性放入液体不要太多（实际根据箱体容积及使用情况放入相等的液体）

3.体腔冲洗液可带走大量热量，冲洗体腔的液体应加热，液体加热至人体温度即可。

4.信息内容来源于网络和临床的实际使用反馈，只是做为简单的指导和参考。

型号：FYL-YS-310L

有效容积：310L

气候类型：N,SN

额定电压：220V

额定频率：50Hz

额定输入功率：160W

额定输入电流：0.8A

噪音（声功计）：44dB（A）

制冷剂用量：R600a（43g）

温控范围：2-48

箱体尺寸（W*D*H）：595 × 695 × 1315mm

内径尺寸（W*D*H）：515 × 530 × 1185mm

福意联常用系列型号：

（0-100度系列）

型号：FYL-YS-151L 温度：0～100 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0～100 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0～100 外型尺寸：595 × 675 × 180mm

37 医用加热箱特征：

.智能电脑温度控制器，数码显示，控温精度高（2-48 可调可控）

.采用强制空气循环，箱内整体恒温。

.压缩机，采用无氟制冷剂，静音

.PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡

.高密度聚氨酯整体发泡，重量轻，保温性能好

.温感探头，显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化

.多种故障报警：高低温报警、传感故障报警、断电报警

.三层高强度中空玻璃门，门体安全锁

.箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和

实行整机质保一年，压缩机质保三年，我们将竭诚为您服务！

承诺：

1. 工程师将向您提供7×24小时的服务

2. 设备安装承诺：有设备将于合同约定的时间内到货，将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。

3. 设备保修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，免费保修期为一年，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。

4. 保外承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。