

生理盐水升温柜

产品名称	生理盐水升温柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联盐水升温柜 型号:FYL-YS-151L 产地:北京(盐水升温柜现货发售)-FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

生理盐水升温柜多年来，福意联依靠严谨的质量管理，的工艺流程，合理有效的保了产品质量，公司还可以灵活、地根据用户的要求为用户制定仪器设备，产品加人性化；公司本着“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨，服务广大用户服务。

产品特征：

规格型号：FYL-YS-431L

输入电压：220V

容积：430L

外形尺寸：595 × 675 × 1805MM；内部尺寸：508 × 537 × 1572MM；

输入功率：200W

储存温度：0 ~ 100

重量：129KG

样式：立式侧开门，安全门锁，外门配锁，底部带万向脚轮，内部可调式层架

外观颜色：灰色

材料

箱体材料：箱体外壳采用A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电喷塑处理

内胆材料：内部为不锈钢内胆，容易清洁，安全耐用，导热效果好

保温材料：高密度聚氨酯整体发泡，保温性能好

密封条：门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失

功能介绍

控温方式：

01.智能电脑温度控制器，电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。

02.微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，数字式显示

03.采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命好

04.采用风道和循环系统，气流方向合理，使工作室内温度均匀恒温。

功能：

01.电脑温度控器控制，LCD数码显示，读数方便，箱内温度0 ~100 可调

02.制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，可达到设置温度要求

03.采用电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以新循环。

- 04.箱门内侧门胆采用凹凸型结构，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗
 - 05.可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警
 - 06.多层不锈钢搁架，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间
 - 07.箱体采用双重安全锁，可实现双人双管，保障物品安全
 - 08.此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
-

用于液体加热恒温保存，解决繁琐的加温问题，使用简单，操作方便，安全卫生。适用于医用液体药液的恒温保存，广泛应用于手术室、门诊、急救、卫生等医疗。

生理盐水升温柜特征：

- 1.微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调可控
- 2.温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察箱体内温度变化
- 3.多种报警：高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能
- 4.采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长
- 5.PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡，均匀制冷恒温效果好
- 6.制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温
- 7.采用风道，多孔入风使箱体内温度均匀
- 8.使用三层高强度中空玻璃，内设照明灯，存取物品一目了然
- 9.多层搁架，可根据需要调节间隙，方便实用，便于清洁

10.可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间

使用方法：产品从结构分为：嵌入式和落地式两个系列

本产品是加温恒温设备，它由由制冷和加温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或加温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品加温的目的，减轻人体因输液或手术过程中液体温度过低而产生的不适反应。本实用结构合理，使用方便，可调可控。

参数：

【产品型号】 FYL-YS-150L

【容 积】 150L

【温度范围】 2~48

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 570 × 865mm

【商品重量】 47kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a (36g)

【额定输入功率】 100W

福意联：

工作守则：

- 1.按照合同约定和三包原则及相关，兑现公司对客户服务的承诺
- 2.及时把客户和行业的各种信息反馈给公司
- 3.利用计算机和互联网建立并保存好售前和档案
- 4.提供培训并建立网络，及时搜集和发布相关信息
- 5.及时赶赴现场处理各种故障
- 6.产品应定期回访。

公司以快捷的，宣传公司文化，树立公司形象，体现温馨，温情，温暖的服务宗旨，以化经营，提高顾客满意度为指导方针，为客户提供及时，快捷的服务。

(0-100度系列)

型号：FYL-YS-151L 温度：0～100 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0～100 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0～100 外型尺寸：595×675×180mm

(2-48度系列)

型号：FYL-YS-828L 温度：2～48 外型尺寸：1265×680×1823mm

型号：FYL-YS-1028L 温度：2～48 外型尺寸：1267×680×2115mm