

手术室冲洗液加热箱

产品名称	手术室冲洗液加热箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联冲洗液加热箱 型号:FYL-YS-281L 产地:FYL-北京现货发售
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

手术室冲洗液加热箱福意联拥有经理管理理念，致力于恒温设备，加温设备，冷藏设备，低温设备，车载冷藏运输设备的发展，公司本着“质量生存，发展”的理念，始终坚持“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨，为广大客户提供品质，性能的产品，贴心的服务！

适用范围：主要适用于手术室、输液室、急诊科、神经内科、ICU、CT室、注射科等科室。用于对生理盐水、冲洗液、腹透液、甘露醇、造影剂等各种药液的加温及恒温保存等，温度2~48 之间任意调节（0-100 ），满足物品不同液体的加温、恒温要求。

福意联拥有恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ）等各温度段的系列产品；箱内采用了强制风冷系统，箱内温度均匀稳定，合理优化蒸发冷凝系统，制冷迅速，保了物品品质。此外，透明的中空玻璃门，内置照明灯，多层搁架，让冷藏箱内存取物品一目了然。（具体信息请根据机型选择）

福意联常用系列型号：

型号：FYL-YS-828L 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×1823mm

型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×2115mm

恒温系列：

型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

宽温系列：

型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

低温系列：

型号：FYL-YS-50LL 温度：-12 ~-10 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100LL 温度：-12 ~-10 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-128 温度：-29~-5 外型尺寸：550×560×850mm

型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10 外型尺寸：550×560×850mm

手术室冲洗液加热箱使用方法：产品从结构分为：嵌入式和落地式两个系列

本产品是的加温恒温设备，它由由制冷和加温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或加温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现对物品加温的目的，减轻病人因输液

或手术过程中液体温度过低而产生的不适反应。本实用结构合理，使用方便，可调可控。

随着手术室护理的不断发展，术中各种保温措施已受到广泛重视，患者术中因输入低温液体及应用低温冲洗液，造成术中出现寒战、低体温等一系列症状。患者在术中应用加温的输液液体和冲洗液，能减少对机体的冷刺激，维持患者术中生命体征的平衡，减少术中寒战、低体温、术后出血等，促进患者术后康复。维持患者术中体温的稳定，是手术顺利进行的重要保障。

手术室冲洗液加热箱参数：

【型号】FYL-YS-1028L

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【输入功率】360w

【额定电流】2.4A

【噪音】50dB (A) 00

【箱体尺寸】1265 × 680 × 2115 mm

【有效容积】1028L

【气候类型】N

【温度范围】2 ~ 48

【制冷剂用量】R134a (382g)

手术室冲洗液加热箱特征：

2，使用宽泛的温度范围，2-48度，每度恒温可调，满足不同物品的需求

- 3, 采用智能温控系统, 控温均匀, 数字温度显示, 调整增量为1
- 4, 在恒温使用过程中, 具有高低温报警, 故障报警等多重安全保障
- 5, 三层高强度中空玻璃, 中间层为真空处理, 保温效果好, 方便观察
- 6, PTC陶瓷复合加热技术, 加热稳定, 升温均衡, 均匀制冷恒温效果好
- 7, 适合高温高湿地区, 外门防凝露技术的应用
- 8, 门体安全门锁, 防止随意开启, 有效保护物品存储安全
- 9, 用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距, 提高相对空间利用率
- 10, 宽电压带使用, 内设置照明灯, 嵌入式等人性

福意联：

我们本着以“ 优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量 ”的原则向您郑重承诺：

一、产品质量承诺：

- 1、 本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品
- 2、 对产品性能的检测, 我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查, 待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：

- 1、 为了保产品的可靠性和稳定性, 系统的选材和配件均选用。
- 2、 在同等竞争条件下, 我公司在不以降低产品技术性能、改产品部件为代价的基础上, 真诚以优惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺：

1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别安装，力争满足用户需求。