

## 嵌入式保温柜容积150L 温度2-48

产品名称	嵌入式保温柜容积150L 温度2-48
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联嵌入式保温柜 型号:容积150L 温度2-48 产地:BJ-fuyilian-当天现货发售
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

嵌入式保温柜容积150L 温度2-48 集成了福意联多年来在恒温技术、数字控制技术、智能集成技术、技术等多方面的核心优势；作为恒温性能重要指标的温度控制系统，采用了采用制冷、加热双向恒温方式，智能微电脑控制，温度传感器，监控箱内温度，确保了产品的品质。

规格型号：FYL-YS-150L

工作条件：220V，50Hz

容积：150L

外部尺寸：595 × 570 × 865mm；内部尺寸：520 × 440 × 660mm；

输入功率：100W

储存温度：2 ~ 48

气候类型：N,SN

样式：立式旁开门，安全门锁设计，外门配锁，底部带脚轮，内部可调式层架

制冷方式：风冷

外观颜色：蓝白

材料

柜体材料：结构钢板，经、喷涂工艺，表面色泽柔和

内胆材料：内壁为医用材质，易于清洁（另有不锈钢内胆系列）

保温材料：高密度聚氨酯整体发泡，保温性能好；

功能介绍

控温方式：

01.智能电脑温度控制器，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温

02.高精度电脑温度控制系统，带独立多个温度传感器；数码温度显示，可显示箱内实时温度

03.完善的报警功能：高温、低温、系统故障报、断电报警、传感器故障等多种报警功能

04.键盘锁定功能，防止随意调整运行参数；门体带把手

05.采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

特色功能：

01.电子温控器控制，温度LED大屏幕数字显示，箱内温度2 ~48 可调

02.采用独立高精度传感器控制、显示、报警确保出线传感器故障不影响正常使用

- 03. 微电脑控制，数字温度显示精度1℃，箱内温度控制在2℃~48℃范围内
- 04. 开机延时保护，避免同时启动造成电流过大影响其他设备及线路故障
- 05. 无霜设计，不需人工或者设备自动除霜
- 06. 箱体照明灯使箱体内部一目了然
- 07. 内置电钮扣电池，断电报警
- 08. 防凝露玻璃门设计，带锁结构，安全可靠，可在高温高湿的环境下使用
- 09. 此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间
- 10. 压缩机：采用全封闭高效压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

( 4-38度系列 )

型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38℃ | 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38℃ | 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38℃ | 外型尺寸：540×550×840mm

( 嵌入式保温柜2-48℃ )

型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48℃ | 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48℃ | 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48℃ | 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48℃ | 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×680×1805mm

(0-100度系列)

型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×675×1795mm

(2-48度系列)

型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1267×680×1818mm

型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1267×680×2145mm

嵌入式保温柜容积150L 温度2-48 介绍：

福意联温箱嵌入式设计，节省了空间，保了室内整齐美观，人性化设计，温度显示，操作简单，三大报警安全保障系统；其次加温的液体及冲洗液能现用现取，且温度适宜。为工作人员提供准确温度的液体及冲洗液，能够按需取用，因人而异调节。

福意联温箱产品优势：

福意联经过19年的发展，福意联温箱已经多年的临床验，应用于众多（各地都有）；福意联嵌入式保温柜容积150L 温度2-48 产品以其多功能实用性，稳定性，安全性等特性，深受广大客户的信赖和赞赏；福意联服务团队会针对客户建立档案，定期进行回访和跟踪，以保障产品的正常运行，客户的回馈，福意联温箱2-48 及0-100 产品实现多年的无故障运行。

手术室净化工程对的要求

手术室净化工程的设计包括ICU、MICU及各类实验室、检验室等等特殊空间。手术室的准备区、隔离区和手术区等三大区域，根据大小，按照比例进行合理的分隔和布，包括房间设置、设施摆放、通道划分，医护人员与病员、家属之间的关系，要求优良有序。装修后的手术室不仅能很好地满足使用功能的要求，也为医护人员和患者营造了一个良好的医疗环境。

云南手术室净化工程

## 手术室净化工程对要求

不产尘、不积尘、、防潮、防霉、防火、易清洁。色彩要温和、淡雅，可为淡、淡黄色。与的红色互为补色，减轻医护人员的用眼疲劳，并对患者有平静心理的。黄色有平衡情绪低落，避免与墙面趋同。

手术室净化工程的电气设计、净化空调设计、医用气体管线及终端设计等均应按化要求进行室内设计与装修施工。

地面应平整，采用耐磨、防滑、、易清洗、易起尘及不开裂装饰材料，云南手术室净化工程可选用防静电、、防火、耐磨的橡地板、淡黄色PVC地板；千级、万级手术室可选用米黄色水磨石板或人造石地板。注意橡胶地板或人造石地板，连同地面联成一体阴角处理。墙面——成型铝板或塑铝板墙裙、防水矾理纹乳胶漆，做好接缝。水磨石宜用425号或以上水泥，石子粒径5~15mm，以防止开裂、掉石子、起砂。手术室净化工程地面不宜设地漏，否则应有防室内空气污染措施——如设置高水封地漏。