

内嵌式保温柜（2-48 ）150L

产品名称	内嵌式保温柜（2-48 ）150L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联内嵌式保温柜 型号:(2-48) 150L 产地:BWG-北京-现货发售-当天发货
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

内嵌式保温柜（2-48 ）150L，我们主要是做手术室液体恒温箱 手术室保温柜 低温冰箱 培养箱 车载冷藏箱，内嵌式保温柜（2-48 ）150L福意联公司依托区域优势，采用完善的技术、的管理和质量保系统，不断研发高品质及适时对路的产品；诚实守信是我们的立业之本，质量先行是我们的不懈追求，用户至上是我们的市场宗旨，福意联全体员工携手与新老客户真诚合作，共同打造美好明天。

北京福意电器有限公司为您提供的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，请您放心选购！

注：及时得到更多资料和信息请来电咨询！

由于工作繁忙，可能会有疏忽

看不到留言信息，请尽量电联，感谢您的体谅与支持！

福意联温箱介绍：

福意联温箱嵌入式设计，节省了空间，保了手术室整齐美观，人性化设计，温度显示，操作简单，三大报警安全保障系统；其次加温的液体及冲洗液能现用现取，且温度适宜。为工作人员提供准确温度的液体及冲洗液，能够按需取用，因人而异调节。

福意联温箱产品优势：

福意联经过17年的发展，福意联温箱已经多年的临床验，应用于众多和（各地都有）；福意联的产品以其多功能实用性，稳定性，性，安全性等特性，深受广大客户的信赖和赞赏；福意联服务团队会针对客户建立档案，定期进行回访和跟踪，以保障产品的正常运行，客户的回馈，福意联温箱2-48 及0-100 产品实现多年的无故障运行。

内嵌式保温柜（2-48 ）150L适用于手术室等科室；按精工制作，采用制冷、加热双向恒温方式，一体化打造，埋入墙内式（嵌入式设计，另有落地式），保温保冷成对设计制作，安装合理，外型美观，配置优选，性能稳定，操作简单，使用安全。

福意联拥有恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ）等各温度段的系列产品；采用高效压缩机，静音；风冷式高效冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速；内置微电脑数控系统，温度数字显示，可调节LED面板，使温度在2~48度之间任意调控且恒定，高清度电脑温度控制系统：可根据环境温度的变化自动选择制冷、恒温功能，在-10 ~ 38 环境温度状况下仍能够保持箱内温度均匀稳定，控温精度高。（具体信息请根据机型选择）

内嵌式保温柜（2-48 ）150L参数：

【产品型号】 FYL-YS-150L

【容 积】 150L

【温度范围】 2~48

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 570 × 865mm

【商品重量】 47kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a (36g)

【额定输入功率】 100W

福意联常用系列型号：

由于工作繁忙，可能会有疏忽，看不到留言，请尽量联系，感谢您的谅解

福意联厂家提供：恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，高低温设备，车载冰箱

福意联保障：产品实行三包，整机质保1年，压缩机质保3年，终身维护

福意联2-8度冷藏系列：FYL-YS-66L/88L/100E

福意联2-48 双门恒温系列：FYL-YS-828L/1028L

福意联2-48 恒温冷藏系列：FYL-YS-FYL-YS-150/230/280L/310L/430L

福意联4-38 恒温冷藏系列：FYL-YS-50L/100/138L

福意联0-100 智能宽温设备：FYL-YS-151L/281/431L

福意联-20 ~ 10 低温系列：FYL-YS-30L/45L/60L/108L/178L/258L

福意联-12 ~ 10 直流系列：FYL-YS-18L/50LL/100LL

产品参数规格：

(内嵌式保温柜 (2-48) 系列)

型号：FYL-YS-150L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

(0-100度系列)

型号：FYL-YS-151L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 860mm

型号：FYL-YS-281L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 1440mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 675 × 1795mm

(2-20度系列)

型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1267 × 678 × 1818mm

型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1267 × 678 × 2105mm

(-12 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-50LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

(-20 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-30L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：560 × 400 × 398mm

型号：FYL-YS-45L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 430mm

型号：FYL-YS-60L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 520mm

型号：FYL-YS-108L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：605 × 570 × 932mm

型号：FYL-YS-158L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：955 × 585 × 825mm

型号：FYL-YS-178L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：965 × 520 × 855mm

型号：FYL-YS-258L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：1040 × 630 × 910mm

(-30 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 | 外型尺寸：550 × 560 × 850mm

主要特征：

1. 微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，控温
2. 温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察箱体内温度变化
3. 多种报警：高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能
4. 采用新型全封闭高效压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长
5. PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡，均匀制冷恒温效果更好
6. 制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角
7. 采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀

8.使用三层高强度中空玻璃，内设照明灯，存取物品一目了然

9.多层搁架设计，可根据需要调节间隙，方便实用，便于清洁

10.可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间

福意联：

注意事项：

1、搬运移动时，不要碰伤电源线；为防止压缩机故障，搬运时倾斜不超过45°。

2、冰箱周围应通风良好，除去包装材料，将冰箱放置在平整、坚固的地方。

3、不以玻璃门为着力移动冰箱，以防止玻璃破损及被玻璃割伤。

4、停电或拔下电源插头后，请勿在5分钟内再次插上电源插头或启动压缩机。

5、在使用过程中，箱门开启不要过于频繁，尽量减少开门次数，缩短开门时间，以减少箱内气体外漏，以节约用电。

6、应保持箱体四周区域清洁干净，避免飘扬而被吸入冷凝器处，影响制冷效果。

7、箱内外可每月停机清洗一次，杀菌，确保柜内清洁卫生。

内嵌式保温柜（2-48）150L一般故障及检查：

1、完全不制冷：检查电源插头是否插好。

2、制冷不良：检查箱内物品是否挡住冷气的出口或吸入口；物品摆放太挤、太多；开门是否过于频繁，门关闭不严，或门封条有损伤、变形。

3、如有故障，应请人员修理或打来厂，切勿擅自调试元器件，注意安全。