

不锈钢水槽 洗菜盆 盆 SINK

产品名称	不锈钢水槽 洗菜盆 盆 SINK
公司名称	潮安祥发五金厨具设备有限公司
价格	70.00/个
规格参数	开孔尺寸:61x54 (cm) 型号:394 厚度:06 (mm)
公司地址	中国 广东 潮州市 中国广东潮安彩塘大寨车站南侧
联系电话	086-07685634162 13500114114

产品详情

开孔尺寸	61x54 (cm)	型号	394
厚度	06 (mm)	材质	不锈钢
槽口	双槽	外形尺寸	63x56x14 (cm)
产地	广东	品牌	XiangFa
龙头类型	普通龙头	颜色	抛光
尺寸	63.5x56x14.5	有无皂液器	无

潮安祥发五金厨具设备有限公司成立于1995年。位于全国著名“不锈钢制品之乡”广东省潮州市彩塘镇。至今已有15年的水槽生产经验。是一家集研发、生产、销售为一体的出口型企业，也是广东省粤东地区最大的不锈钢水槽自营出口企业。我司能自行设计和开发模具，结合国内外市场和客户的需要，水槽设计注重完美外表和实用性相结合，充分显示出优美和谐轮廓与曲线的同时，体现其能能性及实用性。现已有150多种不锈钢水槽产品。产品远销北美，南美，东南亚，欧洲等100多个国家。

我们的水槽特点：

采用优质医用级无磁不锈钢材板材料制作:优秀的抗老化,抗氧化,耐磨和抗污能里,长期使用不腐蚀,不褪色。厚度0.8-1.0mm，更是坚固与弹性的完美结合。

尖端科技,数控焊接:先进的数控焊接工艺,精密焊接,无虚焊裂缝,无气孔,确保水槽的使用寿命

优质的防臭排水配件：优质下水件套件选用硬质pp/pvc管，具有耐挤压，耐高温，抗老化的功能。采用s弯防臭设计，避免垃圾异味

独特的防潮设计:卓越背面防潮涂层，防止由温度变化引起空气液化成的水滴滴入橱柜，避免橱柜吸水膨胀损坏，永久保护你的橱柜。

卓越消音系统:营造宁静厨房空间，远离烦心的落水噪音，保持厨房清净自然。

不锈钢水槽拉伸

关于拉伸水槽，能够有效的利用住房空间，对于住房空间有限的朋友是非常实用的。下面给大家简单介绍一下不锈钢拉伸水槽。一种不锈钢双槽(三槽)水槽整体拉伸工艺，其特征在于：一般情况下，不锈钢是不会生锈的。但如果使用或保养不当、或不锈钢所处的环境太恶劣，不锈钢就有可能出现生锈现象。当我们看到钢铁表面出现的黄色或桔黄色的锈斑时，便很快能确认这是生锈的迹象。就目前水槽市场看，有整体冲压(也叫整体拉伸或联体拉伸)、滚焊(也叫底焊)和对焊三种，滚焊和对焊都属于焊接盆。底焊盆在目前的技术条件下是最佳的。原因是，整体拉伸的水槽一般都需要高温退火，一般是1200度以上的温度，经过这样处理后的水槽，钢性自然变弱，水槽的硬度肯定就打折扣了，这是其一；第二，目前一般采用的钢板厚度为0.8-1.0cm，那么超过这样的厚度，可以说，即使是500吨的液压机都无济于事，所以，从这一点讲，整体拉伸的盆，厚度难以保障；第三，在边处理方面，整体拉伸水槽，一般为单层翻边，一方面很有可能割伤安装工人的手，最重要的是没有“加强筋”，承载重量不够好，同时，也很难起到封水的效果；第四，整体拉伸可能，面板很难做到平整；对于对焊盆，最难做到的就是保证盆表面的平整，如果能够保证，那么它真的是最好的方式了，因为它跟整体拉伸一样用材，还可以解决联体拉伸的拉伸难题，但目前我看市场上很多对焊盆，都不能做到完美；对于底焊，目前技术条件下，是最成熟的技术，例如我司的水槽焊接机器都采用德国进口的焊机进行焊接，保证每一个水槽产品都有一个牢固的整体。

水槽维护技巧

不锈钢水槽是好看，但是不好保养，时间久了就会和卫生间的墙壁一样泛黄，但是这没办法任何事物都有老化的时候。但是不锈钢水槽是不锈钢材料制造的，与一般材料又有所不同。我们需要了解的就是如何在力所能及的情况和有效维护不锈钢水槽，让它更加便利方便我们的生活。水槽防反渗透水涂层试验:将水槽装满不超过5 的水，置于不低于25 环境中1 h后，看其背面有无凝结水气和滴水现象；在自然光下用目测检验其喷涂的均匀程度及有无流痕、露底或脱落等缺陷；