

户外LED大屏幕P8

产品名称	户外LED大屏幕P8
公司名称	深圳市唯峰科技发展有限公司
价格	4500.00/平方
规格参数	模组尺寸:256*128 箱体尺寸:1024*1024 密度点:15625
公司地址	深圳市宝安区石岩街道办下排村二区一巷和兴大厦204
联系电话	13418634868 13076970030

产品详情

产品参数：

参数名称

产品参数

模组组成

像素结构

SMD3535 三合一LED

像素间距 (mm)

8

模组分辨率 (W × H)

40*20

模组尺寸 (mm)

320 (W) × 160 (H)

模组重量 (kg)

0.3

模组最大功耗 (W)

30

箱体组成

箱体模组组成 (W × H)

3*6

箱体分辨率 (W × H)

120 × 120

箱体尺寸 (mm)

960 (W) × 960 (H)

箱体面积 (m²)

0.787

箱体重量 (kg)

15-20

箱体像素密度 (点/m²)

15625

箱体平整度 (mm)

0.1

维护方式

后维护

箱体形成

铁/铝/型材

光学参数

单点亮度校正

无

单点色度校正

无

白平衡亮度 (nits)

4500-6000

色温 (K)

2800可调

视角 (水平/垂直 °)

120/90

发光点中心距偏差

<3%

亮度/色度均匀性

97%

对比度

1500:1

电气参数

峰值功耗 (W/m²)

650

平均功耗 (W/m²)

300

供电要求

AC220V , 频率47-63 (Hz)

安全特性

GB4943/EN60950

处理性能

换帧频率 (Hz)

50&60

驱动方式

恒流驱动，5扫

灰度级别

65536

刷新率 (Hz)

800

颜色处理位数

16bit

模组自带掉电存储功能

保存亮度、色度校正数据，模组参数

视频播放能力

2K高清，4K超高清画面

使用参数

寿命典型值 (hrs)

100000H

工作温/湿度范围 (/RH)

-10 – 40 / 10%-80%RH (无结露)

存储温/湿度范围 (/RH)

-20 – 60 / 10%-85%RH (无结露)

适用标准

CCC ,

视觉冲击力强

LED显示屏有大尺寸、动感化和声画合一的特点，能全方位触动受众感官，有效传达信息来引导消费。受众面对的广告铺天盖地，由于记忆空间的有限性和信息传播的无限性，使得LED显示屏注意力逐渐成为一种稀缺资源，因此注意力经济已成为考验广告效应的最大尺码。

覆盖率高

户外LED显示屏一般都安装在高档商业区和人流密度大的交通枢纽地区。LED显示屏通过与消费者高频次沟通，激发消费者购买的强烈欲望和投放。

受众反感率低

户外LED广告可以通过直播技术真实及时地向更多的受众播放节目。其内容包括专题、专栏、综艺、动画、广播剧、电视剧等，内容丰富，避免了广告受众有意识地主动回避而产生的接触障碍。调研表明，户外LED显示屏广告的反感率远低于电视广告反感率。

提升城市档次

利用LED广告发布一些政务资讯和城市宣传片，这样不仅可以美化城市形象，也能提高城市档次与品味。LED显示屏如今被广泛应用于体育场馆、会场中心、广告、交通等，它可以间接反应了一个城市的经济、文化和社会生活。