

广东户外全彩LED显示屏P6

产品名称	广东户外全彩LED显示屏P6
公司名称	深圳市唯峰科技发展有限公司
价格	4800.00/平方
规格参数	模组尺寸:192*190 箱体尺寸:960*960 密度点:27777
公司地址	深圳市宝安区石岩街道办下排村二区一巷和兴大厦204
联系电话	13418634868 13076970030

产品详情

产品参数：

参数名称

产品参数

模组组成

像素结构

SMD3535 三合一LED

像素间距 (mm)

6

模组分辨率 (W × H)

32 × 32

模组尺寸 (mm)

192 (W) × 192 (H)

模组重量 (kg)

0.38

模组最大功耗 (W)

30

箱体组成

箱体模组组成 (W × H)

6 × 6

箱体分辨率 (W × H)

160 × 160

箱体尺寸 (mm)

960 (W) × 960 (H) × 85 (D)

箱体面积 (m²)

0.92

箱体重量 (kg)

15-20

箱体像素密度 (点/m²)

27777

箱体平整度 (mm)

0.1

维护方式

后维护

箱体形成

铁/铝/型材

光学参数

单点亮度校正

无

单点色度校正

无

白平衡亮度 (nits)

5000-6000

色温 (K)

3500可调

视角 (水平/垂直 °)

120/90

发光点中心距偏差

<3%

亮度/色度均匀性

97%

对比度

2000:1

电气参数

峰值功耗 (W/m²)

7500

平均功耗 (W/m²)

320

供电要求

AC220V , 频率47-63 (Hz)

安全特性

GB4943/EN60950

处理性能

换帧频率 (Hz)

50&60

驱动方式

恒流驱动，8扫

灰度级别

65536

刷新率 (Hz)

1200

颜色处理位数

16bit

模组自带掉电存储功能

保存亮度、色度校正数据，模组参数

视频播放能力

2K高清，4K超高清画面

使用参数

寿命典型值 (hrs)

10.0000H

工作温/湿度范围 (/RH)

-10 – 40 / 10%-80%RH (无结露)

存储温/湿度范围 (/RH)

-20 – 60 / 10%-85%RH (无结露)

适用标准

CCC ,

产品特点：

- 1、亮度高，且亮度可调，能够充分满足客户各种应用环境的需求及变化。
- 2、均匀性好，很好地解决了马比赛克现象，具非常出色的发光一致性。
- 3、对图像和文字，均有清晰，细腻，逼真的显示效果。

4、可视角度大，水平视角可达到110度以上，垂直视角可达60度，此范围内任意角度，图像不变形、不偏色。

5、可实现单点灯维修，相对维修成本低，易维护。