

# 舞台租赁LED显示屏

产品名称	舞台租赁LED显示屏
公司名称	深圳市唯峰科技发展有限公司
价格	7500.00/平方
规格参数	模组尺寸:250*250 箱体尺寸:500*1000 密度点:65410
公司地址	深圳市宝安区石岩街道办下排村二区一巷和兴大厦204
联系电话	13418634868 13076970030

## 产品详情

产品参数：

类别	P4.81	P5.95	P6
像素组成	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
像素密度	65410点	28224点	25000点
像素封装	SMD2727	SMD3535	SMD3535
像素点间距	4.81mm	5.95mm	6.25mm
模组尺寸	250x250mm	250x250mm	250x250mm
模组分辨率	52x52	42x42	40x40
箱体尺寸	500x500x85mm	500x500x85mm	500x500x85mm
箱体分辨率	104x104	84x84	80x80
箱体材质	铝	铝	铝
箱体重量	35Kg	35Kg	35Kg
最大亮度	6000nit	6000nit	6000nit
色温	3000-12000K	3000-12000K	3000-12000K
垂直观看角度	140°	140°	140°
水平观看角度	140°	140°	140°
驱动方式	1/13	1/7	1/5
刷新频率	1440~2880Hz	1920~3840Hz	1920~3840Hz
换帧频率	60Hz	60Hz	60Hz
灰度级别	4096~16384	4096~65536	4096~65536
颜色数量	1,073,741,824	1,073,741,824	1,073,741,824
最大功耗	1200W	900W	900W
使用功耗	400~600W	300~450W	300~450W
输入电压	A C2		

输入频率

20  
V  
±  
10  
%/

A  
C1

10  
V

±  
10  
%

50  
/6

0  
H

z

信号传输距离

超

五

类

网

线

10

0

m

,

多

模

光

纤

50

0

m

,

单

外部接口

模  
光  
纤  
10  
k  
m  
S-  
Vi  
de  
o,  
V  
G  
A,  
C  
V  
BS

	,D VI ,Y Pr Pb ,H D M I,S DI 等 ( 选 配 )			
储存温度	-4 0~ +6 0			
使用温度	-3 0~ +5 0			
储存湿度	10 % ~9 0 %			
使用湿度	10 % ~9 0 %			
防护等级	前 IP 65 / 后 IP 54			
使用寿命	10 00 00 小 时			
类别	P4.81	P5.95	P6	
像素组成	1R1G1B	1R1G1B	1R	
像素密度	43264点	28224点	25	
像素封装	SMD2727	SMD3535	SM	

像素点间距	4.81mm	5.95mm	6.2
模组尺寸	250x250mm	250x250mm	250
模组分辨率	52x52	42x42	40
箱体尺寸	500x500x85mm	500x500x85mm	500
箱体分辨率	104x104	84x84	80
箱体材质	铝	铝	铝
箱体重量	35Kg	35Kg	
最大亮度	6000nit	6000nit	6000
色温	3000-12000K	3000-12000K	3000
垂直观看角度	140 °	140 °	140
水平观看角度	140 °	140 °	140
驱动方式	1/13	1/7	1/5
刷新频率	1440~2880Hz	1920~3840Hz	1920
换帧频率	60Hz	60Hz	60
灰度级别	4096~16384	4096~65536	4096
颜色数量	1,073,741,824	1,073,741,824	1,073,741,824
最大功耗	1200W	900W	900
使用功耗	400~600W	300~450W	300
输入电压	A		
	C2		
	20		
	V		
	±		
	10		
	%/		
	A		
	C1		
	10		
	V		
	±		
	10		
	%		
输入频率	50		
	/6		
	0		
	H		
信号传输距离	Z		
	超		
	五		
	类		
	网		
	线		
	10		
	0		
	m		
	,		
	多		
	模		
	光		
	纤		
	50		

外部接口

0  
m  
,  
单  
模  
光  
纤  
10  
k  
m  
S-  
Vi  
de  
o,  
V  
G  
A,  
C  
V  
BS  
,D  
VI  
,Y  
Pr  
Pb  
,H  
D  
M  
I,S  
DI  
等  
(  
选  
配  
)

储存温度

-4  
0~  
+6  
0

使用温度

-3  
0~  
+5  
0

储存湿度

10  
%  
~9  
0

使用湿度

%  
10

防护等级      %  
                 ~9  
                 0  
                 %  
                 前  
                 IP  
                 65  
                 /  
                 后  
                 IP  
                 54  
使用寿命      10  
                 00  
                 00  
                 小  
                 时

- 完美的大屏无缝拼接加工技术 · 智能化亮度调节功能
- 细致高清的显示画面、如身临其境 · 高导热合金材，散热好
- 无风扇、无噪音、更节能、更稳定 · 160°超宽视角，观看不偏色、不疲劳
- 无铅，绿色环保，符合ROHS要求
- 国内外标准通用的电源航插，方便、快捷、安全；信号线直接插与系统卡连接，简单、明了 · 背面电源、信号指示灯，箱体显示情况一目了然
- 人体学提手设计，搬运方便；高性能快锁，可调节松紧，完全把握拼缝间距