

LED透明屏

产品名称	LED透明屏
公司名称	深圳市唯峰科技发展有限公司
价格	7800.00/平方
规格参数	点间距:3.9-7.8 箱体尺寸:500*1000 密度点:32768点/m ²
公司地址	深圳市宝安区石岩街道办下排村二区一巷和兴大厦204
联系电话	13418634868 13076970030

产品详情

产品参数：

规格	VF3.9		
点间距	3.906-7.8125mm	最大功耗	600W/m ²
像素密度	32,768点/m ²	平均功耗	200W/m ²
LED封装方式	国星封装SMD2121	驱动芯片	台湾聚积
单箱尺寸	宽500 × 高1000mm	安装方式	垒装/固定安装
单箱像素	128 × 128点	最大垒装数量	10* 箱体
箱体材质	铝型材	维护方式	前/后维护
重量	8kg/个	防护等级	IP43
通透率	50%	水平视角	120°
亮度	1200CD	垂直视角	120°
亮度控制等级	256级	工作电压	DC 5V
灰度级别	16Bit	工作温度	-10 ~ 40摄氏度
色彩值	281 trillion	输入电压	AC 100V ~ 240V
刷新率	1920Hz	使用寿命	10万小时

高透明效果

85%以上的透视效果使玻璃保留了采光透视的功能，远看几乎看不到LED灯的存在，使得玻璃幕墙附近的
空间不受影响。

外观整齐精美

电源走线内置，使整屏外观看起来精美大方。

无需钢架结构，节省大量成本

本产品直接依附于玻璃幕墙龙骨上，无需改变任何建筑结构，方便快捷。更不用复杂的支撑钢架，可节省大量安装成本。

新型LED幕墙优势及特点

维护方便快捷

室内维护，即快捷又安全，节省人力物力。

节省大楼亮化成本

如果安装了LED玻璃幕墙显示屏，就可节省很大一部分外墙的亮化灯具，同时LED屏幕更具吸收力，即可节省成本又有广告交益。

节能环保

不需要传统的冷冻系统和空调散热，比传统的LED显示屏节能35%以上。

操作简单

透过网线或电脑，或显卡，或远程收发器，随时更换显示内容。

广泛的应用场合

璃栈道特效屏、led透明屏、橱窗led透明屏、幕墙led透明屏，led天幕屏，透明LED广告机，LED冰屏，租赁LED透明屏，玻璃栈道LED互动特效屏，景区LED互动屏，商场LED互动透明屏等。LED透明屏幕主要应用于商场，机场，银行，酒店，汽车4S店，连锁品牌店，珠宝展示店，展览中心等