

MF-501, MF-1001日本尼康高度计

产品名称	MF-501, MF-1001日本尼康高度计
公司名称	苏州吴中区郭巷密卡特电子仪器经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:尼康 型号:MF-501, MF-1001 产地:日本
公司地址	苏州吴中区东环南路999号中博科技园B409
联系电话	051266982483 18068031265

产品详情

MF-501, MF-1001日本尼康高度计

1) 精度高: MF-1001达到3 μ m, MF-501达到1 μ m, MH-15M达到0.7 μ m。2) 耐用性强: 内部为读光学尺信号, 不会因为长久使用产生精度下降(不是机械的, 故不会产生磨损而产生误差)。3) 体积小, 占用面积小, 移动方便。4) 移动速度快, 快500mm/s。5) 温度使用范围广, 能在0~40度温度范围内使用。6) 大测量高度: 100mm。

Nikon高度计MF-501

计数器: 1) 有两种计数器可供选择: MFC-101, TC-101。2) 能显示10位(含小数点)。含归零, 报警功能。3) 小读数: 0.01 μ m。4) 电源: MFC/TC AC Adapter(12V-350mA)。5) 重量: 小的重100g。支架: 1) 有五种: MS-11C; MS-21; MS-31G; MS-4G; MS-5C。2) 材料: 有三种, 陶瓷、钢、花岗岩。3) 台面大尺寸: 400 * 300mm。

NIKON高度计/MF-501/尼康高度计测量主体型号MF-501 MF-1001 MH-15M 测量范围0-50mm 0-100mm 0-15mm 小读取值MFC-101使用时0.1 μ m, 0.5 μ m, 1 μ m可切换-----TC-101使用时0.01 μ m, 5 μ m, 1 μ m, 0.1 μ m, 0.05 μ m可切换精度(20) 1 μ m 3 μ m 0.7 μ m 测量速度500mm/sec以下 100mm/sec以下 测定力下方向115-165gf(约30gf变更可能) 横方向65-125gf 下方向125-185gf(约30gf变更可能) 横方向65-125gf 上方向25gf 下方向65gf 横方向45gf 外部出力RS-232C用打印机输出口重量约460g约610g约140g 显示器型号MFC-101 TC-101 显示8位LED 显示10位LED 显示小读取值0.1 μ m(0.5/1 μ m切换) 0.01 μ m(0.05/0.1/0.5/5 μ m切换) 功能自动归零 自动归零/预设值功能 错误时警告显示 错误时警告显示 RS-232C信号输出 RS-232C信号输出 专用打印机输出口用打印机输出口输入电压 专用电源AC12V350mA 专用电源AC12V2.5A 适用量表型号MF-501 MF-1001 MF-501 MF-1001 MH-15H 外形尺寸80(W)*60(H)*25.5(D) 150(W)*67(H)*176(D) 本体重量约100g约1kg(包括电源) 型号

MF-501

MF-1001

MH-15M

测量范围

0-50mm

0-100mm

0-15mm

小读取值

MFC-101使用时

0.1 μm 、0.5 μm 、1 μm 可切换

- - - - -

TC-101使用时

0.01 μm 、5 μm 、1 μm 、0.1 μm 、0.05 μm 可切换

精度 (20)

1 μm

3 μm

0.7 μm

测量速度

500mm/sec以下

100mm/sec以下

测定力

下方向115-165gf (约30gf变更可能) 横方向65-125gf

下方向125-185gf (约30gf变更可能) 横方向65-125gf

上方向25gf下方向65gf横方向45gf

外部出力

RS-232C用打印机输出口

重量

约460g

约610g

约140g

显示器

型号

MFC-101

TC-101

显示

8位LED显示

10位LED显示

0.1 μm (0.5/1 μm 切换)

0.01 μm (0.05/0.1/0.5/5 μm 切换)

功能

自动归零

自动归零/预设值功能

错误时警告显示

RS-232C信号输出

用打印机输出口

输入电压

用电源AC12V350mA

用电源AC12V2.5A

适用量表型号

MF-501 MF-1001

MF-501 MF-1001 MH-15H

外形尺寸

80 (W) * 60 (H) * 25.5 (D)

150 (W) * 67 (H) * 176 (D)

本体重量

约100g

约1kg (包括电源)

量表座

使用面材质

台面尺寸mm

MS-11C

工业陶瓷材料

110*110

MS-21

钢材

150*150

MS-31G

花岗岩材料

120*180

MS-4G

400*300

MS-5C

100

Nikon高度计 (MF1001+MFC-101) 型号 MF-501测量范围 0-50mm测量速度 500mm/sec以下测定力
方向125-185gf(30g变更可能)横方向65-125gf外部出力 RS-232C/专用打印机输出口本体质量
约610g显示器型号 MFC-101表示 8位LED显示小读取值 0.1 μm (0.5/1 μm 切换)精度 (20 ° C) 3 μm 诸机能
归零功能错误时警告显示RS-232 0/P打印机 0/P人力电源用电源(12V350mA)适应機種
MF-501、MF-1001外形寸法(mm) 80(W)*60(H)*25.5(D)本体质量 约100g测定座型号 使用面材质
台面尺寸MS-11C 工业陶瓷材料 110*110mm