

Q235地脚螺栓|Q345地脚螺栓

产品名称	Q235地脚螺栓 Q345地脚螺栓
公司名称	邯郸市阔赢紧固件制造有限公司
价格	3650.00/吨
规格参数	品牌:阔赢 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇西段庄村村东（注册地址）
联系电话	13131060536

产品详情

地脚螺栓的种类大体上面也就分为固定地脚螺栓、活动地脚螺栓还有胀锚地脚螺栓，不同种类的地脚螺栓用处不同。固定地脚螺栓也就是我们常常说的短地脚螺栓，这种短地脚螺栓和建筑或者设备的基础浇灌为一体，其固定的设备一般都是那些比较安静的没有震动的设备设施，比如一些围栏就是使用这种固定地脚螺栓来固定安装的。活动地脚螺栓也就是常常说的长地脚螺栓，这种地脚螺栓比较特殊，之所以称之为特殊是因为它是一种可以拆卸的地脚螺栓。这种地脚螺栓是固定在振动与冲击强烈的重型大型设备上面，比如球磨机这种都是使用这种活动地脚螺栓来固定安装的。

顺便说一下胀锚地脚螺栓，这种地脚螺栓往往都是用在固定静置而简单的设备上面，也有用在辅助的设备上面。胀锚地脚螺栓的安装有三点要求:地脚螺栓的中心一直到基础的边缘这段距离不能小于胀锚地脚螺栓直径的七倍。

安装胀锚地脚螺的基础强度不可以小于10Mpa；钻孔的地方不能有裂纹，但是注意要防止钻头和基础中的钢筋互相碰撞。

随着科学的进步目前出现了一种新型的地脚螺栓“粘结地脚螺栓”，这种螺栓的要求同胀锚地脚螺一样。但是需要注意的是在粘接的时候要把孔内杂物吹干净，还要保证不能受潮。

地脚螺栓的埋置及准备工作：地脚螺栓套板的加工：地脚螺栓的套板，其尺寸及套板上的开孔与日后上部结构中柱脚底板的尺寸及开孔相一致。套板应采用不小于20mm厚的木板，根据节点详图所规定的尺寸及开孔位置进行加工。开孔直径应比地脚螺栓直径大2mm为宜。同时，套板面须用醒目标志标出，纵横轴线穿过该组地脚螺栓的具体位置，以便日后复核。