

PCB消泡剂

产品名称	PCB消泡剂
公司名称	广东南辉新材料有限公司
价格	5.00/kg
规格参数	品牌:南辉消泡剂 型号:CI-2324 产地:广东
公司地址	东莞市大朗镇水口村中心金路368号（注册地址）
联系电话	18797815709

产品详情

PCB消泡剂的概述

PCB消泡剂属硅聚醚类复合型消泡剂，在水性体系中易分散，使用方便，具有快速的消泡效力和持续的抑泡功能。不会腐蚀机械。使用温度可达90℃。本品同市场上普通的有机硅消泡剂相比，水溶性好、无油相或极少油相、无残留的消泡抑泡功能。在水中易分散，使用方便。在很宽的pH及温度范围内具有快速的消泡效力和抑泡功能，与各类助剂配伍良好，能迅速去除泡沫，并具有防止泡沫二次产生的功效。广泛适用于PCB工业制程。

PCB消泡剂的特性：

- 1.消泡、抑泡力强，不影响起泡体系的基本性质。
- 2.耐高温性、耐强酸碱性好，消泡分散稳定性较强。
- 3.相容性较好，不影响产品原有性能与生产加工使用工艺。

PCB消泡剂的技术指标

型号：CI-2324

外观：乳白色液体

pH值：5~8

稳定性：不分层

有效物（%）：60~99%

注：本数据表所列数值只描述了本产品的典型性质，不代表规格范围

PCB消泡剂的应用

PCB消泡剂可应用于：线路板水处理、退膜、蚀刻、显影、污水处理（PCB整个流程）等。

PCB消泡剂的使用方法

推荐用量：PCB消泡剂将消泡剂直接加入到起泡体系，保证其均匀分散。如果要稀释，稀释液的储存不要超过8小时。对起泡温度较高体系 (>60℃)，建议在60℃前加入体系中,分散均匀,以发挥更好的效力。根据不同起泡体系的粘度、温度及搅拌等因素，以10ppm为单位，选择较为经济的用量，一般而言，30-200ppm的用量可保证理想的消泡效果。

包装：本品采用50KG、60KG、120KG、200KG塑料桶装。

储存：本品不属危险品，不可燃，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用完前，每次使用后容器应严格密封。25℃左右保质期12个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。

请参阅本公司《广东南辉新材料有限公司消泡剂材料安全数据（MSDS）》