

煤矿单体液压支柱 DWB单体液压支柱厂家直销

产品名称	煤矿单体液压支柱 DWB单体液压支柱厂家直销
公司名称	济宁市普华和顺煤矿机械有限公司
价格	10.00/根
规格参数	品牌:普华 型号:DW16-300/100X 产地:山东
公司地址	山东济宁任城区金宇工业园
联系电话	0537-2114559 13012604995

产品详情

单体液压支柱是由缸体、活柱、阀等零件组成的。其中三用阀是外注式单体液压支柱的心脏，它由单向阀、卸载阀和安全阀三部分部分组成。单向阀供单体液压支柱供液用，卸载阀供单体液压支柱卸载回柱用，安全阀保证单体液压支柱具有恒阻特性。现以外注式单体液压为例介绍其结构和工作原理。

升柱时，操作注液枪把手，高压液体经三用阀内的单向阀、阀筒上的径向孔进入支柱下腔，活柱升高。当支柱顶盖使金属顶梁紧贴工作面顶板，活柱不再升高时，松开注液枪把手，注液枪即切断高压液流，这时支柱下腔压力为泵站压力，使支柱给予顶板一定的初撑力，完成升柱——初撑阶段。

DW14-400/110X单体液压支柱产品介绍

DW14-400/110X单体液压支柱和金属铰接顶梁柱配合，可适用于煤层倾角在35°以下的任何采煤工作面。

DW14-400/110X单体液压支柱特点

(1)具有较强的抗偏载能力和较大的稳定性。

(2)可靠性高

(3)重量轻

(4)工作行程大，使用范围广

(5)强度大，稳定性高

(6)使用方便

(7)维修和维护费用低

(8)使用中性水，运行成本低

DW14-400/110X单体液压支柱技术参数

型号DW14-400/110X

z大高度(mm)1400

工作阻力(KN)400

油缸直径(mm)110

单体液压支柱，DW14-400/110X单体液压支柱，DW单体液压支柱，矿用单体液压支柱，DW单体液压支柱型号，DW单体液压支柱厂家，矿用单体液压支柱型号