

## 高档别墅用雨水管 别墅怎样安装下水配件 大量供应铝合金落水系统

产品名称	高档别墅用雨水管 别墅怎样安装下水配件 大量供应铝合金落水系统
公司名称	寿光市华丰商贸有限公司
价格	20.00/米
规格参数	
公司地址	山东省寿光市金海路古城街道
联系电话	15263668981

### 产品详情

金属落水系统在北美及欧洲市场占整个落水产品市场的80%以上，金属落水系统的材质主要包括镀锌铁板，彩色铝合金，锌合金及高端的铜材质；其中彩铝落水系统以它的彩色效果，极佳的耐候性及相对经济性占金属落水系统市场90%以上。我们国内以前市场上常见的是水泥浇筑的天沟和PVC天沟，但这些产品由于自身的缺陷，如水泥天沟由于地质变化时间久了会起裂缝导致发生渗漏，PVC天沟由于是塑料材质，抗紫外线能力差，热胀冷缩变化大，导致使用寿命短缺点。正是在这种背景下，华丰引进欧美流行的金属落水技术，并结合国内特点，推出了彩铝天沟。金属铝表面会形成一层肉眼看不见的氧化膜，使铝不再氧化，这种自我保护使铝具有极高的耐腐蚀性；其次铝合金基材表面覆以彩色聚脂涂层，色彩稳定；第三铝合金热膨胀系数和水泥基层的系数接近(PVC和水泥基层热膨胀系数差值较大)，不会在彩铝落水系统使用后，造成涨起和裂缝，导致漏水；同时铝合金在温度-45 °至260 ° C之间，强度，性能不变；因此可以在严寒地区如中国东北地区，日晒强烈如中国南方地区，耐昼夜温差大如中国新疆等恶劣多变的气候下使用；保证历久如新。因为有广大客户的支持，我们相信华丰一定能成为国内最专业的

落水系统综合解决专家，最高性价比的屋面系统产品领跑者。

华丰金属落水以欧美风尚为特点，提供多种材质多种系列的金属落水系统；它为房地产开发商提供价值元素，为设计师提供新的设计思路，为您的家带来具有金属质感、环保、节能、华丽的落水系统。

华丰金属落水系统主要有彩铝、铜等多种材质，充分满足开发商的建筑要求。有K型现代风格，有半圆型，自然古朴。

最重要的是华丰金属落水系统具有卓越的耐候性、设计简洁、安装简单、经久耐用、金属质感、优美的造型，为您的家，带来强烈的表现力。

色彩艳丽，金属质感。丰富的色彩为设计师和开发商带来多样选择。金属质感为建筑立面带来朴实视觉感受，时尚与典雅并存，是欧美风格建筑的最好配置。

形状丰富，耐候稳定。华丰提供北美流行的51/8英寸K型双曲线外观，和欧美流行的6.5英寸半圆（H）型两种外观设计，出色的耐候性和化学稳定性，历久如新。

安全构件，绿色环保。采用金属件大幅增加受力安全可靠，满足风雪载荷，性能持久。并且可回收利用。

性能卓越，价格适宜。与传统PVC产品系统相比。性能卓越，配件更少，施工更便。

华丰彩铝落水系统生产标准：

A. 落水系统铝材采用3系列铝锰合金

B .铝卷厚度分为0.5、 0.7、 1.0等

C.铝卷表面经过特殊清洁处理加以阳极氧化防腐蚀处理，再以彩色户外聚脂涂层静电喷涂,涂层厚度不小于20um

D.涂层耐候性能不低于5年,高耐候高硬度耐磨耐冲击,符合出口环保要求。

E.铝材厚度偏差不大于0.02,长度偏差不大于5%

F.无缝落水管壁厚不低于0.7

华丰彩铝落水产品规范：

一、檐沟

## 1.原料

1)基板：3003铝合金

2)涂层：户外聚酯静电粉末喷涂工艺或户外聚酯油漆烤漆工艺

3)防腐：内壁阳极氧化防腐蚀处理（铝合金门窗同一处理工艺）。二十年表层无腐蚀现象（已通过国家检测中心300小时中性盐雾试验合格（300小时的盐雾测试，相当于把材料放入海水中5年无腐蚀）在气候恶劣环境中20年漆面目测无变化，基材20年表层无腐蚀。）

## 2.产品尺寸：

1)产品规格：5英寸6英寸7英寸8英寸9英寸

2)材料厚度： 0.70 1.0

3)檐沟侧面平整度：3mm/m

## 3.外观

1)装饰面表面不准许有气泡，划伤，漏涂，色差，印痕等缺陷；准许在自然光条件下距表面1.5m处目测不明显的轻微缺陷。

2)非装饰面表面质量不允许有气泡，明显划伤，漏涂，印痕等大面积的缺陷；

## 二、落水管

### 4.原料

1)基材：铝合金3003

2)面涂：户外聚酯静电粉末喷涂200度恒温烤漆工艺

3)防腐：内壁阳极氧化防腐蚀处理（铝合金门窗同一处理工艺）。二十年表层无腐蚀现象（已通过国家检测中心300小时中性盐雾试验合格（300小时的盐雾测试，相当于把材料放入海水中5年无腐蚀）在气候恶劣环境中20年漆面目测无变化，内壁基材20年表层无腐蚀。）

### 5.产品尺寸

1)产品规格：80mm\*60mm；80mm\*100mm；90mm\*120mm；90mm；100mm

2)材料厚度：0.6；1.0

3)落水管长度：3m±5mm；

4)落水管垂直度：2mm/m。

## 6.外观

1)装饰面表面质量：不准许有气泡，划伤，漏涂，色差，印痕等缺陷；准许在自然光条件下距表面1.5m处目测不明显的轻微缺陷。

## 三、配件

### 7.吊件

1)基板：铝合金3003

3)尺寸：和檐沟匹配

### 8.弯头

1)基材：与落水管同牌号

3)弯头：国家标准件插接弯头，插接间隙 0.1mm,通用角度为45度，并应根据实际情况定制任意角度弯头。

4)S弯及腰线处须用定制的一体化弯头，尽量不用弯头组合走腰线以免漏水

## 9.转角

1)基板：与檐沟同牌号

3)转角A型或B型根据要求选择，禁止现场天沟拼接加工转角。

4)尺寸：和檐沟匹配

## 10.封盖

华丰彩铝落水系统严格按照标准生产，保证质量问题。