

马氏体不锈钢钝化环保钝化剂

产品名称	马氏体不锈钢钝化环保钝化剂
公司名称	佳一美金属表面处理材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	新圩镇产经村
联系电话	0752-3950016 18320207686

产品详情

不锈铁钝化液仅专为SUS400系列铁素体、马氏体不锈钢，以提高抗腐蚀能力而开发。属于马氏体材料通用原色钝化的一种新型优质产品。

本品采用环保有机酸为主氧化剂，添加高效阳极吸附中间体助剂，优质缓蚀剂以及少量高份子钝化促进剂化合而成，不含酸蚀成分，无毒、无味。通过本品钝化，可有效保证钝化过程中不会破坏工件原色泽，不改变工件尺寸，并大大提高不锈钢工件的抗盐雾能力。如400系列等无镍不锈钢410、420、430、1cr13、2cr13、3r13所有型号的不锈铁材料，用于提高其工件的耐腐蚀能力，处理后的工件不改变原色泽，耐盐雾能力可提高6至100倍，可达中性盐雾试验780H不生锈。由于钝化处理时会在工件表面生成一层致密而不易破坏的钝化膜，广泛应用于螺丝、紧固件、刀片、马达轴等领域，前景十分广阔。

不锈铁钝化液的优点：

1. 无毒、低腐蚀，无需专用设备，一般塑胶容器即可。
2. 增加产品的精密度与附加值。
3. 大大提高不锈铁材料的盐雾防锈性能。
4. 钝化液不含有害物质，符合ROHS、REACH等环保规范，已通过SGS以及FDA认证。
5. 通过国家统一规定的蓝点法，35秒不出现蓝点。

不锈铁钝化液注意事项：

1. 钝化用的容器一般可采用塑料箱，塑料槽，不锈钢槽。
2. 钝化温度为70度浸泡30分钟，稳定温度为60度浸泡15分钟。
3. 适合所用400系列马氏体不锈钢。

4. 作业人员在操作时需要带好劳动保护用具，避免液剂与皮肤接触。

5. 废水处理，加碱性石灰水或氢氧化钠等中和，等PH值达到7时再排放，对环境无影响。

储存与包装：

本品在储存、装卸时，温度不应超过75度，若长期储存，温度不应超过45度，钝化液不易燃烧、不易爆，有腐蚀性、环保。

25KG桶装，按一般化学品运输。