

内蒙西北地区选矿专用絮凝剂聚丙烯酰胺

产品名称	内蒙西北地区选矿专用絮凝剂聚丙烯酰胺
公司名称	苏州全天环保科技有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	品牌:苏州全天 含量:90% 规格:25kg/袋
公司地址	昆山市千灯镇黄浦江南路288号（注册地址）
联系电话	15366297450

产品详情

选矿污水处理药剂选型

- 1.选矿废水沉淀一般采用阴离子聚丙烯酰胺或者非离子聚丙烯酰胺产品。
- 2.根据所选择的选矿水处理工艺及洗矿水性质，通过试验来确定产品型号、用量等。选矿废水适量使用聚丙烯酰胺，不仅提高絮凝效果、有效处理洗矿泥浆废水，而且对保证选矿产品指标、提高工效、降低成本也起着重要作用。

阴离子聚丙烯酰胺性能

使用选矿污水处理用阴离子聚丙烯酰胺以很小的用量即可发挥独特的絮凝沉降效果

本产品与尾矿水水反应时间短，反应速度快。结团紧凑。

本产品可用尾矿沉降，尾渣沉降，尾渣离心分离等选矿用苏州全天环保聚丙烯酰胺注意事项

- 1.试验：选用哪个厂的什么型号聚丙烯酰胺需要通过实验确定。选择合适的厂家、合适的离子型、分子量、离子度、水解度等。

溶解浓度：一般溶解浓度为0.1—0.05%，具体使用浓度要根据物料特性和使用工况，通过实验确定。

良好的溶解是关键：溶解用水必须是自来水，或洁净水，溶解温度40分钟，但也不要超过60分钟。溶解搅拌线速度一般6-8m/s。

加药比例要通过实验确定：具体加药比例要根据待处理的物料浓度、物料特性，通过试验确定加药比例，加药量太高甚至产生反效果。控制到恰到好处的加药比例是控制成本的关键。

药剂与物料要充分混合：只有充分的混合，才能保证后续的脱水效果。这也是大多厂家容易出现的问题

。