

专业生产无石棉微孔硅酸钙板管瓦大量接单，质优价廉

产品名称	专业生产无石棉微孔硅酸钙板管瓦大量接单，质优价廉
公司名称	大城县蓼门腾信保温材料厂
价格	500.00/立方米
规格参数	导热系数:0.056 燃烧性能:A 使用温度:650
公司地址	大城县蓼门村
联系电话	0316-2727748 13833622751

产品详情

硅酸钙板

一：无石棉微孔硅酸钙产品特点：

- 1、在容重相近时，本产品在无机硬质绝热材料中强度最高。
- 2、在使用温度范围内不变形。
- 3、导热系数比其它硬质块状绝热材料低。
- 4、本产品为无石棉制品，符合环保要求。

二：650 无石棉硅酸钙绝热制品技术性能：

项目

单位

公司标准

国家标准

A型

B型

C型

容重

kg/m³

170

220

500

170 240

抗折强度

Mpa

0.25

0.3

1.0

0.2 0.3

抗压强度 (变型5%)

0.5

0.6

2.0

0.4 0.5

线收缩率

%

2

2.2

导热系数 (平均温度70)

w/m.k

0.052

0.056

0.1

0.065 0.065

最高使用温度

650

650 650

含水率

7.5

7.5 7.5

产品用途：主要用于电力、石化、冶金等工业部门热力设备和管道保温，还可作为各种锅炉耐火砖背衬材料。憎水型硅酸钙绝热制品具有防水特点。三：1050 无石棉硅酸钙绝热制品技术性能

D型

135

300

<http://www.3566t.com/sell/xiaoxiaoyu/2612734.html> <http://www.35667.com/>

0.2

0.35

0.4

0.7

0.8

0.049

0.055

0.058

0.07

最高使用度

1050

产品用途使用温度高，主要用于钢铁、石化、陶瓷、玻璃、水泥等各种窑炉的保温以及电力、机械、电

子、造船等行业的保温隔热。