

300A柴油发电焊接一机两用

产品名称	300A柴油发电焊接一机两用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

300A柴油发电焊接一机两用 大泽发电电焊机该系统的工作特点为,在焊接电弧正常工作时采用PWM控制方式,设定逆变频率为20kHz,并进行恒流外特性控制;系统在空载时由于采用电压反馈控制使PWM调制器间断地输出脉冲,间歇振荡的频率低而脉冲宽度窄,不但空载损耗小,而且使变压器不易饱和。系统对焊接电弧的短路过程采用了短路分频的控制方式,并进行短路电流的控制.系统还采用了小给定值和较小脉宽控制电路,使焊接容易起弧、焊弧稳定、焊接特性好。

型号：TO300A

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：12KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

发动机参数

发动机型号 TO300

发动机类型：双缸风冷柴油发动机

活塞排量：698CC

功率转速: 28HP/3000kpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 2.27L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型：柴油

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：65V

焊接电压：22-30V

焊条范围：0-7.0MM

电流调节：0-300A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸：980*630*730

结构类型：开架式/手推式

噪音水平7M处 75db

油箱容积：28L

蓄电池：12-8.3V-Ah

净重：190/230

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机

发电电焊机就是一个利用电感原理做成的大功率的变压器，一个将220V交流电变为低电压，大电流的电源（可以是直流的也可以是交流的），电感量在接通和断开时会产生巨大的电压变化，利用正负两极在瞬间短路时产生的高压电弧来熔化电焊条上的焊料，来达到使它们结合的目的。电焊变压器有自身的特点，就是在焊条引燃后电压急剧下降的特性。电焊机工作电压的调节，除了一次的220/380电压变换，二次线圈也有抽头变换电压，同时还有用铁芯来调节的，可调铁芯电焊机一般是一个大功率的变压器。