

本田300A发电电焊一体两用机

产品名称	本田300A发电电焊一体两用机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

本田300A发电电焊一体两用机 SUH300 发电电焊机运行稳定可靠具有漏电保护功能，使用安全，采用闭环控制线路结构简单，使用维护方便，故障率低。焊接熔敷率高，焊接变形小，焊缝成型美观。汽油发电电焊机以汽油机为动力旋转发电，通过整流模块提供电焊用直流电。又叫发电电焊两用机，可以作为发电机用，同时也可以作为一个电焊机用。优点：发电电焊一体、重量轻、移动方便。广泛用于，供电、铁路、市政，石油管道等户外焊接及发电施工作业。

型号：SUH300

发电机参数 发动机参数

额定功率：5KW 发动机型号 GX690本田动力

大功率：6KW 发动机类型：双缸 风冷发动机

额定频率：50HZ 活塞排量：688CC

额定电压：220V 功率转速: 21HP/3600kpm

功率因素：1.0 启动方式: 电启动

相 数：单相 润滑油容积: 1.9L

电焊机参数 耗油量 3.5L/H

焊接模块：自动焊接模块 燃油类型：汽油

空载电压(V DC)：60-95V 其他参数

焊接电压：22-35V 机组尺寸：935*620*650

焊条范围：0-7.0mm 结构类型：开架式

电流调节：0-300A 噪音水平7M处 72

焊机等级：工业级 油箱容积：37L

焊接持续率：100% 蓄电池：12V-24Ah

焊接电流：逆变直流焊机 净重：140/160

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

本田动力汽油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

氩弧焊机工业级别 TO稀土永磁电机

遥控启动装置 TO逆变直流冲氩弧焊机

高海拔化油器3000-7000米 高功率版本TO发动机

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

发电电焊机开始使用10小时后，必须要换机油的！（次相当于是磨合期的磨合油），机组采用优质先进技术发动机。先进工艺及技术组装生产。机器虽好但是也要注意保养，才能保证使用寿命，严禁较负荷工作，使用前请加四冲程润滑油，汽油。要及时添加机油，长期使用后注意机油剩余量。汽油是易燃易爆品，严禁烟火，勿用物体敲击本品，为防止损坏机器以及发生其它意外。采用海骧精品四冲程发动机，具有油耗低、可靠性高的特点。配有大容量的油箱，可提供约连续12小时的工作。机组装有机油报警系统，当油量过低时，可自动关闭发动机以免发动机损坏。发电电焊两用特别适合工程建筑单位或其它有在野外维修作业需求的企业和单位使用。