

廊坊源创公司厂家供应建筑聚氨酯板管瓦

产品名称	廊坊源创公司厂家供应建筑聚氨酯板管瓦
公司名称	大城县蓼门腾信保温材料厂
价格	500.00/立方米
规格参数	导热系数: 0.024 燃烧性能:一级 使用温度:HY (LF) -QT-(2005)15
公司地址	大城县蓼门村
联系电话	0316-2727748 13833622751

产品详情

聚氨酯板

一：聚氨酯保温制品说明：

1：产品结构：

源创聚氨酯复合板材由双面柔性面材和聚氨酯硬质发泡板材专用生产线一次性连续生产而成。呈夹心结构，双面无纺布经过特殊处理，保证层间粘结良好。中间PU硬泡保温层采用先进的混料和布料工艺，泡孔细腻，密度均匀，强度及隔热性得到可靠保证。

2：产品优势：

优异的板材取决于高品质的原料，先进的设备，严格的质量控制。

拥有自主知识产权的配方配料技术和生产能力

板材性能评价所需的主要设备仪器，检测手段齐全

二：产品性能：

1：源创聚氨酯复合板材执行标准HY (LF) -QT-(2005)15

2：物理机械性能：

项目	指标	检测值
聚氨酯kg/m ³	35	48.5
压缩强度（10%形变）KPA	150	224
吸水率%	3	2.1
抗拉强度，MPa	0.1且破坏部位不得位于粘接界面	0.11
导热系数（30℃）w/m.k	0.024	0.023

3：阻燃性能（GB8624 B1级别）

项目	指标	检测值
平均燃烧剩余长度cm	70	60
平均燃烧范围，mm	40	30
烟密度等级SDR	75	74

三：产品特点：

原创聚氨酯复合板材，采用独特水配方工艺，高压产线混料，梳状面料技术自动化连续产线一次性复合生产而成。流水线成型工艺更加完美的解决了传统聚氨酯制品酥脆，粘接性和隔热性能差以及尺寸稳定性差的缺点。

与国内同类产品相比：

- 1：产品强度高。
- 2：产品复合粘接性更好。
- 3：产品密度及规格稳定。
- 4：传承产品轻质易施工的优点。
- 5：绿色环保无尘无污染，使用更加安全。