

PEF复合高压聚乙烯板管质优价廉

产品名称	PEF复合高压聚乙烯板管质优价廉
公司名称	大城县蓼门腾信保温材料厂
价格	400.00/立方米
规格参数	导热系数:0.038 燃烧性能:一级 使用温度:-50—110度
公司地址	大城县蓼门村
联系电话	0316-2727748 13833622751

产品详情

PEF板

PEF(聚乙稀)高发泡产品（PEF聚乙烯板，聚乙烯管，聚乙烯热合管）是以优质的PEF树脂为原料，以优质的人造橡胶为改性材料，经混炼、密炼、开炼把聚烯烃通过化学架桥的高倍率发泡，而成为网状高分子结构的均衡汽泡产品。其特点为绝热效果好，施工简易，使用寿命长，综合成本低，耐性好，无毒性，缓冲性强等，以广泛用于石油、化工电力、食品制药工业、汽车、火车、冷藏车的保温，吸音及减震等. 由于本品采用高压聚乙烯等无毒害材料，不含有害物质，对管道设备、精密仪器无腐蚀作用，对人体无害，是新一代高性能低造价的绿色建材。

产品分为聚乙烯板和聚乙烯管材。

产品性能:

种类	适用范围
导热系数w/m.k	0.038
闭孔率	98%
密度kg/M3	25--100
适用温度	-50—110度
温度稳定性	4%
耐臭氧性	良好
吸水率浸泡4周	2%
温阻因子	4500
烟密度等级(SRD)	

颜色

任选

产品规格:

产品	长度*宽度		厚度
板	2000 ± 10	1000 ± 5	5-100 ± 5
管壳	1000 ± 10	60-530 ± 5	20-120 ± 5
太阳能，空调保温管	1000-2000	18-530 ± 5	10-100 ± 5

产品实拍展示：

承诺：源创网站为使产品完全客观的展示给广大新老客户;

网站产品实拍图与发货产品一致，敬请监督咨询。。。。