

廊坊源创公司专业生产泡沫玻璃板罐体保冷泡沫玻璃管

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 廊坊源创公司专业生产泡沫玻璃板罐体保冷泡沫玻璃管 |
| 公司名称 | 大城县蓼门腾信保温材料厂 |
| 价格 | 750.00/立方米 |
| 规格参数 | 导热系数: 0.050 燃烧性能:A 规格:按指定规格定做 |
| 公司地址 | 大城县蓼门村 |
| 联系电话 | 0316-2727748 13833622751 |

产品详情

泡沫玻璃制品

源创泡沫玻璃型材（泡沫玻璃板、泡沫玻璃管壳）采用玻璃粉为基料，加入外加剂，经烧制生成的溶重轻，独立闭孔的发泡体。作为无机料的闭孔泡沫玻璃，具有导热系数小，绝热功能稳定，不吸水，水蒸气渗透小，优良的耐高温性能和耐久性，强度高，重量轻，变形小，不燃烧，不腐蚀，可切割，可制成彩色材料的特点，将泡沫玻璃用于屋面，能形成保温隔热层，并可形成一道完整的防水层，解决以往我国建筑保温材料吸水率高，耐久性差的两大难题，又因其具有重量轻，保温性能好，耐老化，不吸水，易粘结的特点，用于外墙施工方便，如采用彩色玻璃，还可以作为装饰材料，起到美化环境的作用，因此使用泡沫玻璃无论用屋面还是外墙都是非常理想的人温材料。

产品参数:

绝热泡沫玻璃产品参数

| 项目 | 单位 | 参数值 | 项目 | 单位 | 参数值 |
|--------|-------------------|-------|------|-----|-----|
| 密度（溶重） | Kg/m ³ | 150 | 抗压强度 | Mpa | 0.5 |
| | 208K | 抗折强度 | | | |
| 导 | 35 | W/mk | | | |
| 热 | | 0.062 | | | |
| 系 | | | | | |

数

吸湿度

%

<.00

213K

-40

0.050

使用温度

%

0.5

450~-200

线膨胀系数

Cm/cmc

9*106

体积吸水率