

WH136汽车压力传感器

产品名称	WH136汽车压力传感器
公司名称	深圳市东方万和仪表有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:万和 型号:WH311 产地:深圳
公司地址	深圳福田区车公庙泰然工业园213栋6D23
联系电话	075582550933 15361598745

产品详情

产品介绍

万和仪表汽车压力传感器产品库,集合了关于汽车压力传感器的丰富内容,为用户提供各种汽车压力传感器的供求信息价格,汽车压力传感器选型,汽车压力传感器图片,汽车压力传感器定制...

WH136型行业配套专用压力变送器采用了进口高性能、高可靠的硅压阻式压力充油芯体组装而成,压力接口和外壳均为不锈钢,具有良好的抗腐蚀性。变送器在宽温度范围内进行了温度补偿,保证了变送器的技术指标。变送器的接口和外壳及电气接口都可以按用户行业要求进行适配。

WH136微型压力变送器产品广泛用于流量计、压缩机、油压机等压力测量及低功耗的应用场合。

产品展示

先进技术

1.内置德国抗干扰环技术,输出信号更加稳定,兼容各种变频器2.高压系列自带脉冲缓冲器,在超压情况下更好的保护变送器3.激光标定零点满量程,测量综合精度高、长期稳定性好4.万和售后体系完善,产品完全质保两年

检验认证

技术参数

测量范围-100KPa~0~5KPa...100MPa过载能力2倍满量程压力(其中100MPa的产品过压为1.1倍满量程压力)
压力类型表压或绝压测量介质与316不锈钢兼容的气体或液体综合精度 $\pm 0.25\%$ FS工作温度-40~85 补偿温度-10~70 供电范围12~36VDC(一般24VDC)信号输出4~20mA / 1~5VDC / 0~5VDC / 0.5~4.5VDC外壳防护插头型(IP65); 电缆型(IP67)响应时间 2ms抗电磁度EN50081-1; EN50082-2; IEC61000-4-3压力连接M20*1.5/ G1/4(可根据客户要求定制)电气连接见产品选型表电气连接图(可客定义)密封圈材质氟橡胶传感器膜片不锈钢316L

产品尺寸

无忧服务

2014年深圳市东方万和仪表有限公司将推出2年无忧服务售后保障，保证客户在购买、使用的过程中无忧，即一年包换新机，终身保修的无忧服务，具体服务细则如下： 尊敬的用户，不论您有何种需求只要您拨打东方万和仪表全国统一客服热线：4006-033-013 剩下的事情由我们来做。 服务理念：客户购买、使用、维修无忧；客户满意是标准； 适用产品：东方万和品牌所有产品； 产品跟踪：售一个月定期回访； 保修期限：两年内无条件免费维修。 维护常识

切勿用高于36V电压加到变送器上，导致变送器损坏； 切勿用硬物碰触膜片，导致隔离膜片损坏； 被测介质不允许结冰，否则将损伤传感器元件隔离膜片，导致变送器损坏，必要时需对变送器进行温度保护，以防结冰； 在测量蒸汽或其他高温介质时，其温度不应超过变送器使用时的极限温度，高于变送器使用的极限温度必须使用散热装置； 测量蒸汽或其他高温介质时，应使用散热管（冷凝管），使变送器和管道连在一起，并使用管道上的压力传至变送器。 在压力传输过程中，应注意以下几点：1、变送器与散热管连接处，切勿漏气。2、开始使用前，如果阀门是关闭的，应缓慢地打开阀门，以免被测介质直接冲击传感器膜片，从而损坏传感器膜片。3、管道中必须保持畅通，防止管道中的沉积物会弹出，并损坏传感器膜片。

售后服务

联系方式

深圳东方万和仪表有限公司地 址：深圳市福田区车公庙泰然科技园213栋联系人：付蒙电话：手机：15361598745传真：电子邮件：2754997721@qq.com客服QQ：2754997721