

## 1.2米LED专用半自动锡膏印刷机

产品名称	1.2米LED专用半自动锡膏印刷机
公司名称	深圳市智驰智能制造设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:SZWIT智驰 型号:WIT-SP1200 产生:深圳
公司地址	深圳市宝安区福永街道塘尾华丰科技园第11幢2楼
联系电话	0755-27456080 13691829063

## 产品详情

### 1.2米LED专用半自动锡膏印刷机

#### 产品特点：

- 1采用精密导轨和松下调速马达来驱动刮刀座，确保印刷精度。
- 2印刷刮刀可向上旋转45度固定，便于印刷网板及刮刀的清洗及更换。
- 3刮刀座可前后调节，以选择合适的印刷位置。
- 4组合式印刷台板具有固定沟槽及PIN，安装调节方便，适用于单、双面板的印刷。
- 5校版方式采用钢网移动，并结合印刷（PCB）的X、Y、Z校正微调方便快捷。
- 6采用PLC及触摸屏控制，简单、方便更适人机对话。
- 7可设定单向及双向，多种印刷方式。
- 8具有自动计数功能，方便生产产量的统计。
- 9刮刀角度可调，钢刮刀，橡胶刮刀均适合。
- 10触摸屏具有屏保功能，时间可任意调节，保护触摸屏使用寿命。
- 11具有擦网报警功能，便于准时擦洗网板，保证印刷质量。

12采用AE独特的程式设计，印刷刮刀座调节方便。

13印刷机速度显示，可任意调节。

14上下升降采用专用气缸，保证工作稳定。

规格参数：

基板尺寸	320 × 1200毫米
Substrate size	320 × 1200mm
印刷台板面积	1250 × 320mm毫米
Printing board area	1250 × 320mm
网框尺寸	470 × 370毫米~1250 × 550毫米
Frame size	470 × 370mm~1250 × 550mm
刮刀速度	0-100毫米/秒
Scraper speed	0-100mm/sec
电源	220V单相50/60HZ
Power supply	220V single-phase 50/60HZ
电力消耗	100瓦
Power consumption	100W
PCB基板厚度	0.2-3.0毫米
PCB substrate thickness	0.2-3.0mm
印刷位置固定、外型基准针	PCB外部或引脚定位
Fixed printing position, external reference pin	PCB outer or pin positioning
台板微调	前/后正负10毫米 左右正负10毫米
Panel fine-tuning	Front/back ± 10mm Right/Left ± 10mm
印刷精度	正负0.02毫米
Printing accuracy	± 0.02mm
机器重复精度	
Machine repetition accuracy	
使用空压	4-7千克/平方厘米
Using air pressure	4-7kg/cm <sup>2</sup>
机器尺寸	长1600 × 宽680 × 高1750 ( mm )
Machine size	L1600 × W680 × H1750(mm)

深圳智驰智能专业供应SMT设备（锡膏印刷机、贴片机、回流焊、AOI、SPI）及周边设备（上板机、下板机、接驳台、平行移栽机等），公司拥有独立的产品开发、方案设计、生产制造、安装调试、售后服

务，能为SMT贴装行业量身定制符合客户要求的自动化设备生产线。[www.szwit.com](http://www.szwit.com)

地址：深圳市宝安区福永街道塘尾华丰科技园第11栋2、3楼