

POM德国巴斯夫上海总代理商

产品名称	POM德国巴斯夫上海总代理商
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	1:全球总代理商
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等

供应Ultraform- POM德国巴斯夫E3120BM

供应Ultraform- POM德国巴斯夫FK66003

供应Ultraform- POM德国巴斯夫H2320006

供应Ultraform- POM德国巴斯夫H4320 PRO

供应Ultraform- POM德国巴斯夫H4320 UNC Q600

供应Ultraform- POM德国巴斯夫H2320 004

供应Ultraform- POM德国巴斯夫H2320 006

供应Ultraform- POM德国巴斯夫H2320 006 UNC Q600

供应Ultraform- POM德国巴斯夫H4320

供应Ultraform- POM德国巴斯夫N2200G43

供应Ultraform- POM德国巴斯夫N2200G53 UNC Q600

供应Ultraform- POM德国巴斯夫N2200G53

供应Ultraform- POM德国巴斯夫N2310P

供应Ultraform- POM德国巴斯夫N2310P Q600

供应Ultraform- POM德国巴斯夫N2320

供应Ultraform- POM德国巴斯夫N2320003

供应Ultraform- POM德国巴斯夫N2320 003 UNC Q600

供应Ultraform- POM德国巴斯夫N2320 0035 LEV

供应Ultraform- POM德国巴斯夫N2320C

供应Ultraform- POM德国巴斯夫N2640Z6

供应Ultraform- POM德国巴斯夫N2644Z9 RO1 UN

供应Ultraform- POM德国巴斯夫N2644Z9

供应Ultraform- POM德国巴斯夫N2650Z2 LEV

供应Ultraform- POM德国巴斯夫N2650Z2

供应Ultraform- POM德国巴斯夫N2650Z2UN

供应Ultraform- POM德国巴斯夫N2650Z4 LEV

供应Ultraform- POM德国巴斯夫N2650Z4

供应Ultraform- POM德国巴斯夫N2650Z4UN

供应Ultraform- POM德国巴斯夫N2650Z6 LEV

供应Ultraform- POM德国巴斯夫N2200G43

供应Ultraform- POM德国巴斯夫N2200G53

供应Ultraform- POM德国巴斯夫N2310P

供应Ultraform- POM德国巴斯夫N2640E4

供应Ultraform- POM德国巴斯夫N2640Z2

供应Ultraform- POM德国巴斯夫S2320 003 PRO

供应Ultraform- POM德国巴斯夫S1320 0021

供应Ultraform- POM德国巴斯夫S1320 003

供应Ultraform- POM德国巴斯夫W2320 0035

供应Ultraform- POM德国巴斯夫W2320 U03

供应Ultraform- POM德国巴斯夫W2320 U035 LEV

供应Ultraform- POM德国巴斯夫Z2320 003

供应Ultraform- POM德国巴斯夫Z2320 0035

POM塑胶原料的特点：

- (1) POM加工前可不用干燥,在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处.
- (2) POM的加工温度很窄(0 ~ 215),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体.
- (3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;
- (4) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80 ~ 100),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指.
- (5) POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温
- (6)具高机械强度和刚性
- (7)的疲劳强度
- (8)环境抵抗性、耐有机溶剂性佳
- (9)耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性、耐磨性良好,尺寸安定性

POM塑胶原料典型应用：

.可代替大部分有色金属、汽车零部件、机床零部件、仪表内部件、轴承、紧固件、齿轮、弹簧片

POM德国巴斯夫上海总代理商