

宿迁高质量电动提升门

产品名称	宿迁高质量电动提升门
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/件
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:冷轧钢板 产地:宿迁
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

宿迁高质量电动提升门

关于质量的几点细节：

- 1、保温节能性：SERANG（沃太VOTAL）工业提升门、滑升门的特殊构造具有良好的保温节能性，可有效保持室内温度减少热量损失，同时为您降低取暖成本。
- 2、强度高：沃太VOTAL工业提升门、滑升门采用先进材料生产，强度高并具有良好的抗风性能。
- 3、密封性：沃太VOTAL工业提升门、滑升门的门板结构和密封系统能有效的提高门的密封性能，可确保室内温度不会因外界温度影响发生剧变。尤其是一些对室内温度要求较高的仓储系统，保持室内恒温更是至关重要。
- 4、隔音性：沃太VOTAL工业提升门、滑升门不仅有良好的保温性能还具有卓越的隔音性能，可有效阻挡外界声音穿透至室内。

宿迁高质量电动提升门

一些对节能保温要求更高的客户，沃太VOTAL向您推荐另一款工业透明门：它由T-bridge铝合金型材组成，型材之间是高强度的尼龙隔热密封条，它的抗冻和节能效果是其他结构的透明门无法匹敌的。沃太VOTAL工业透明门可以安装通行门，这样可以在大门关闭的情况下经通行门进入室内。由于透明门本身配有密封系统，所以安装通行门不会影响其保温性能。通行门上端装有杠杆式闭门器，可以使通行门的使用更加便捷。

沃太VOTAL提升门有哪些特点：

- 1.门板材料选用双层热镀锌压花钢板，表面压有均匀的柱状条纹，芯部材料为聚氨脂。门板表面聚脂处理，颜色有白色、杏仁色、褐色(其它颜色需另行安排制做)。
- 2.滑升导轨：2英寸(51mm)、3英寸(76mm)轨道两种，全部采用1.5-3.0mm厚的热镀锌钢板制成。标准轨、低轨、高提升轨、垂直提升轨和斜棚提升轨。
- 3.密封性能：底部U形乙烯树脂密封条，防冻、防潮和防水渗入，侧边、顶部带槽密封条密封，门板间连接处以凸凹槽及热隔断管或条密封。
- 4.通道小门：根据需要在门体宽度小于5500mm时，可以选配多种尺寸的通道小门。