小型不锈钢牙科污水设备

产品名称	小型不锈钢牙科污水设备
公司名称	潍坊中能美亚环保设备有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:美亚 电话:13854485103 产地:潍坊
公司地址	潍坊综合保税区高新二路东规划路以北1号楼304（配套区）
联系电话	18663629262

产品详情

小型不锈钢牙科污水设备

一、口腔污水处理现状：

口腔诊所的规模往往都不是很大，污水量也有限，因而在污水处理设计时需制造一个污水处理池。诊所内所有的医用污水必须通过专用管道输入处理池中进行消毒处理后才能排放。现代社区口腔诊所的发展很快，其地理位置不仅局限于建筑物的地层，同时也在向高层写字楼、商业楼和百货楼内发展。口腔、牙科、眼科、手术室、畜牧实验室等污水水质中含有大量的细菌、病毒、虫卵等致病病原体外，还含有化学药剂和放射性同位素，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，危害性很大，污水处理是否达标将关系到诊所能否开办的一项重要依据。由于医院污水中含有大量的病原微生物和有毒物质，所以制定了《医院污水排放标准》，要求诊所和医院的污水必须经一级消毒处理后才能排至市政管网。

二、存在问题：

（1）应远离治疗区和接待区，设计在较为隐蔽的地方。这样对口腔诊所本来就不大的地方来说是很难找到理想的位置。（2）有防腐蚀、防渗漏设施。这需要专业工程人员，对于污水处理池这么一个小工程找专业人员非常难找到工程人员，开支大质量也难保证。（3）污水处理池需要投药，这个时间和效果都很难把控，要根据不同情况处理，很难做到理想效果。三、解决方案：

公司根据牙科口腔诊所设计了一款牙科专用的口腔诊所污水处理器.这款设备可以解决上术问题。

产品参数

型号

使用电源V/HZ

功率W

冷却方式

产品外尺寸(mm)L×W×H

处理水量L/H

my-YK-60

220/50

180

风冷

350×330×730

60

my-YK-100

220/50

260

风冷

400×400×830

100

my-YK-200

220/50

360

风冷

480×480×930

200

my-YK-400

220/50

500

风冷

600×600×1030

400

设备的操作与注意事项：

设备的操作

设备接通电源后全自动工作运行，首先查看液位控制是否正常，打开污水源头直至出水口流出水，关闭污水源头自来水，设备运行5-10分钟是否停止。运行正常后可以进行下一步操作。

注意事项

污水原头动力水阀门工作时，控制水流量，间接运行，防止水流量过大造成设备运行超负荷造成溢出。

定期冲洗砂滤罐，防止异物堵塞影响过滤效果。

定期更换过滤棉，防止动力水泵堵塞。

这款设备集污水收集、过滤、灭菌、除臭、除色、自动排水于一身功能齐全，结构紧凑，节能环保，无人值守，无需投药。

集水箱采用耐腐蚀优质不锈钢制造，只需要将排污管接到集水箱的进水口，出水口和溢流口接入下水道就可以了，安装十入方便，我们会提供免费的安装指导。

污水的杀菌除臭除色采用臭氧，设备自带臭氧机，只需接入电源即可，臭氧的杀菌除臭腿色的功能是十分强劲的，目前已在污水处理上面广泛应用，本设备采用的臭氧是电晕放电方式，技术引进来自德国，是目前为先进的臭氧产生方式。只要给设备通电就会有源源不断的臭氧，而用用电量也很低只有几百W，成本低兼。

污水排放控制采用电磁阀自动控制，只需要要面板上设定好排放时间就可以了，无需人员值守，这个就保证污水理的质量，也减轻了人员负担。

小型不锈钢牙科污水设备

口腔门诊污水处理设备

1.每段青春都会苍老，但我希望记忆里的你一直都好。

2.谁都有个性，谁也不是生下来就适应社会，环境像是一条河，咱都是河里的石头，一开始各有各形状

，头上长角、身上生刺，天长日久被喝水冲刷，角啊，刺啊的就都磨成圆的了。

3.青春是红色的，像燃烧的火焰，像初升的太阳，朝气蓬勃，充满希望，愿把光和温暖无私地奉献。

小型不锈钢牙科设备报价

口腔牙科医疗污水处理设备厂家

公司产品针对医院、医疗、疗养院、办公楼、商场、宾馆、饭店、机关、学校、 水产加工厂、养殖场、牲蓄加工厂、乳品加工厂、粪便等生活污水和与之类似的工业有机废水，如纺织、啤酒、造纸、制革、食品、化工等行业的有机污水处理，主要目的是将生活污水和与之相类似的工业有机废水处理后达到回用水质要求，使废水处理后资源化利用。

口腔门诊污水处理设备特点：

1、集处理BOD5、COD、NH3-N、粪大肠杆菌、PH于一身2、整套设备可埋入地下、不占地表面积;3、产生的嗓声低，异味少，对周围环境的影响小4、净化程度高，整套系统污泥产生量少;5、自动化程度高，管理方便，不需要专人管理;6、技术稳定，维护方便7、能耗低，节省运行成本

化粪池（原有）

主要作用：沉降污水中悬浮物，确保污水进行厌氧消化，末端设细格栅阻隔粗杂、漂浮物，保证水泵及后续处理构筑物和设备的顺利进行。该池由院方在基建工程中自建。建议化粪池污泥每半年清运一次。
总化粪池 隔栅池 接触氧化池 斜板沉淀池 污泥浓缩池池 接触消毒池 脱氯池 调节池
剩余污泥 吸粪车吸走 达标排放 采样池 医院综合污水 射流曝气机 二氧化氯发生器 脱氯机
循环泵 污泥回流 上清液回流 污泥管线走向 加药管线走向 曝气管线走向 污水管线走向
生化一体化设备