

四川污水处理厂 污水处理药剂絮凝剂

产品名称	四川污水处理厂 污水处理药剂絮凝剂
公司名称	苏州全天环保科技有限公司
价格	21.00/公斤
规格参数	品牌:苏州全天 含量:90% 规格:25kg/袋
公司地址	昆山市千灯镇黄浦江南路288号（注册地址）
联系电话	15366297450

产品详情

阳离子聚丙烯酰胺

一、概述：

阳离子聚丙烯酰胺是水溶性的高分子聚合物。由于其分子链中含有一定数量的吸附和极性基团，它能够通过吸附水中悬浮的固体粒子，使粒子间架桥与电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物。有加速固液分离，促进过滤等效果，主要用于各种工业和生活污水的絮凝沉降，沉淀气浮；污泥浓缩，污泥脱水。

二、产品性能指标：型号	外观	含固量（%）	分子量（万）	离子度%
阳离子型	白色粉末	90	400-1300	0-80

三、产品特点：

- 1、水溶性好，在冷水中也能完全溶解。
- 2、添加少量本系列产品，即可受到极大的絮凝效果。一般只需添加0.01~10ppm（0.01~10g/m³），即可充分发挥作用。
- 3、同时使用本系列产品和无机絮凝剂（聚合硫酸铁，聚合氯化铝，铁盐等），可显示出更大的效果。

四、功能：

本系列产品絮凝效果极强，由于它具有：

- 1、澄清净化作用；
- 2、沉降促进作用；
- 3、过滤促进作用；
- 4、增稠作用及其它作用。

在废液处理、污泥浓缩脱水、选矿、洗煤、造纸等方面，能够充分满足各种领域的要求。

五、使用方法：

- 1、使用时，配成0.1~0.3%浓度的水溶液，以使用中性不含盐类杂物的水为宜。
- 2、溶解时，将本系列产品均匀撒入搅拌的水中，搅速控制在100~300rpm。适当加温（<60°C），可加速溶解。
- 3、调整被处理液的PH值，使本系列产品充分发挥作用（通过试验选择最佳PH值和本系列产品的用量）。
- 4、加入本系列产品溶液时，应加速与被处理液的混合，出现絮凝物后，减慢搅速，以利絮凝物增长和加速沉降。

六、注意事项：

- 1、操作人员应配戴防护用品，皮肤接触后，即用水洗净。
- 2、使用现场，常以水冲洗，防止滑倒受伤。
- 3、本系列产品宜密封存放阴凉干燥处。

七、技术服务：

苏州全天环保科技有限公司为客户免费提供产品选择，免费实验室实验小试，工厂的大试及全面技术服务。

八、包装和贮运：

25KG纸塑复合袋、。本品为常规化学品。须贮存于阴凉干燥库内，防日晒雨淋，严禁与易燃、易腐蚀、有毒的物品存放在一起。保质期为2年。