

广场地面发光砖厂商公司 LED广场地砖灯

产品名称	广场地面发光砖厂商公司 LED广场地砖灯
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

产品详情

LED无缝对接地砖灯产品结构介绍

芯片：采用进口高亮度芯片，和国际大品牌芯片厂家建立长期稳固的合作关系，常用芯片有台湾晶元、美国普瑞等，质量稳定，亮度高，光衰小，使用寿命超长。本司确保产品所用芯片都是真实材料，如有假冒，假一赔十，欢迎广大客户监督；

驱动：采用隔离式恒流驱动电源。带PFC线路的高功率因素驱动电源，采用日本红宝石电解电容，全灌胶防水，质量稳定，大大延长LED灯饰的使用寿命，三年内基本免维护；

铝基板：高导热系数铝基板，导热系数1.5，能有效导出LED工作时所产生的热量，降低温升，使LED光衰明显降低，延长LED光源的使用寿命；

灯体：采用加厚铝材灯体，坚固耐用。表面静电氧化处理，耐腐蚀，适用于各种户外环境，灯体自带安装支架，方便安装；小功率LED灯一般采用德国原装进口拜尔PC料，韧性好，久用不发黄、不爆裂，高抗紫外线，透光性好，混色均匀，无光斑黑影；

线头：采用2*0.75mm²线，高质量橡胶线，抗性好，不爆皮；数码管、点光源等采用防水对插线头，防水性好，安装接线简单；

胶水、胶垫：密封采用单组份硅胶，防水密封性好；硅橡胶垫，柔韧性好，耐高压，确保产品不进水；灌胶部分采用软性A/B胶，完全凝固后保持柔软状态，不会因为热胀冷缩造成电子元件脱焊变形等。

发光砖产品结构介绍

芯片：采用进口高亮度芯片，和国际大品牌芯片厂家建立长期稳固的合作关系，常用芯片有台湾晶元、美国普瑞等，质量稳定，亮度高，光衰小，使用寿命超长。本司确保产品所用芯片都是真材实料，如有假冒，假一赔十，欢迎广大客户监督；**驱动：**采用隔离式恒流驱动电源。带PFC线路的高功率因素驱动电源，采用日本红宝石电解电容，全灌胶防水，质量稳定，大大延长LED灯饰的使用寿命，三年内基本

免维护；铝基板：高导热系数铝基板，导热系数1.5，能有效导出LED工作时所产生的热量，降低温升，使LED光衰明显降低，延长LED光源的使用寿命；灯体：采用加厚铝材灯体，坚固耐用。表面静电氧化处理，耐腐蚀，适用于各种户外环境，灯体自带安装支架，方便安装；小功率LED灯一般采用德国原装进口拜尔PC料，韧性好，久用不发黄、不爆裂，高抗紫外线，透光性好，混色均匀，无光斑黑影；线头：采用2*0.75mm²线，高质量橡胶线，抗性好，不爆皮；数码管、点光源等采用防水对插线头，防水性好，安装接线简单；胶水、胶垫：密封采用单组份硅胶，防水密封性好；硅橡胶垫，柔韧性好，耐高压，确保产品不进水；灌胶部分采用软性A/B胶，完全凝固后保持柔软状态，不会因为热胀冷缩造成电子元件脱焊变形等。

发光砖产品优势

亮度高。采用进口高亮度芯片，光效高，寿命长。内置隔离式恒流驱动电源，大规格LED芯片，良好的导热效果，铸就LED发光砖超长寿命，在使用得当情况下，寿命一般达到5万小时以上；显色指数高。本司LED灯显色指数达到85Ra以上，在相同照度下，LED灯光下看东西非常清晰，明显好于钠灯等传统光源；

绿色环保。内置恒流源，灯光无频闪；LED灯光无紫外线，是天然的护眼灯，不产生光污染；节能。LED是目前为节能的照明产品，相比传统光源，LED节能50%，而我司LED产品，因为内置了高功率因数的恒流驱动电源，节能率在70%以上；防水性好。防护等级IP68，可适应浅水漫过灯体；安装接线方便。易于安装固定；采用防水对插线头，自配安装卡子，安装接线都很方便，避免安装时误操作导致的烧毁LED灯的情况出现；稳定性好。本司产品采用优质原材料，做工精细，这些确保了产品整体质量非常稳定，使用期间基本免维护，避免使用期间维护费用支出。

LED地砖灯应用场合：广场地面，走道地面，楼体亮化，幕墙装饰，小区、商业广场亮化，桥梁、公路、标志建筑等城市亮化，人文景观、旅游景点装饰，酒吧、KTV等场所装饰，舞台演出、晚会、演唱会装饰，广告、传媒装饰等。