

# 广州锅炉粉尘处理设备厂家

产品名称	广州锅炉粉尘处理设备厂家
公司名称	东莞市居峰环保工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:居峰环保 型号:JF001
公司地址	东莞市石排镇横山村石崇大道锦绣江南6号铺（注册地址）
联系电话	15015364893 13192295038

## 产品详情

?????????

产品概述：目前，随着社会经济的发展，国家对环保的要求越来越高，现目前传统的废气净化工艺无法满足现有的环保要求。我公司研发的JF系列湿式静电除雾设备是我公司专业用于常温高温烟气中的烟雾处理。是我公司烟气净化开发出来的新型产品，具有阻力小、分风均匀、运行稳定、净化效率高等特点。主要要用于酸雾经碱液喷淋的烟气、高温所产生的废气经脱硫除尘后的烟气净化。如酸雾经碱液喷淋后的除雾，高温炉、锅炉经脱硫除尘后的烟雾处理等。技术简介：湿式静电除尘(雾)器系高效气液分离湿法设备，主要用于捕集烟气中含微米和亚微米级粒子。在高压静电作用下，电晕阴极线不断放射出电子，把电极间气体电离成正负离子。尘、酸等颗粒碰到电子而产生荷电。按照同性相斥、异性相吸的原理，荷电后尘、酸雾雾滴应向电极性相反的电极移动。正离子向电晕极移动，负离子和电子则移向沉淀电极，将电荷传给沉淀极。失去电荷后的酸雾颗粒靠自重顺沉淀极内壁流向设备底部而得以去除。技术特点：1、效率高：在适当温度条件下，脱硝效率可达到80%乃至90%以上。2、适应性强：对低浓度到中高浓度含NOx烟气均有较高的脱除率。3、除尘效率:对PM2.5~PM10 细微粉尘、气溶胶颗粒去除率85%~93%;4、除雾效率:对酸雾、雾滴去除率85%~97%;5、除重金属效率：Hg、As等重金属蒸汽可冷凝于雾滴一同被除去，去除率达 75%;6、低水耗:冲洗水可设集水盘收集经膜过滤循环使用或直接作为脱硫塔工艺补水。7、装置可用率：相对于脱硫(脱硝)运行时间的可用率不低于95%。8、装置使用寿命:主体设备使用寿命一般按25~30年设计考虑。结构示意图：处理流程图：适用范围：针对湿法烟气脱硫(脱硝)后的PM2.5(含SO3 酸雾、飞灰微粒、石膏颗粒、硫酸接结晶体、细微雾滴、汞等多种污染物)的排放引起的蓝烟/黄烟、“石膏雨”、“化肥雨”等。高效湿式静电除雾(尘)器,对酸雾、有毒重金属以及PM10,尤其是PM2.5的微细粉尘有良好的联合脱除效果,对于减少燃煤锅炉、钢铁烧结机、玻璃炉窑、煤炭化等多行业的粉尘排放量,减少大气污染,减低雾霾天气机率,具有良好的效果。适用于电厂燃煤锅炉、有色冶金炉窑、玻璃生产炉窑、水泥生产炉窑、化工生产线、纺织生产线、及其它行业等经脱硫、脱硝后含PM2.5、气溶胶、酸雾雾滴烟气的处理。

广东居峰环保科技有限公司 是一家东莞环保工程公司，东莞废气处理设备厂家。东莞环保设备厂居峰环保的废气处理设备主要用于工业废气处理。广东居峰环保科技有限公司也是一家东莞环评公司，东莞环保公司，已经服务超过8500客户！