

## PA66(德国朗盛)中国总代理商

产品名称	PA66(德国朗盛)中国总代理商
公司名称	上海琦塑工程塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	PA66:朗盛PA66代理商 PA66:PA66朗盛代理商 PA66:PA66代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢
联系电话	13585896258

## 产品详情

PA66(德国朗盛)中国总代理商

供应Lanxess PA66德国朗盛AKV30H2.0

供应Lanxess PA66德国朗盛AKV30H3.0

供应Lanxess PA66德国朗盛AKV30HRH2.0

供应Lanxess PA66德国朗盛AKV325H2.0

供应Lanxess PA66德国朗盛AKV35CXH2.0

供应Lanxess PA66德国朗盛AKV35H2.0

供应Lanxess PA66德国朗盛AKV35H3.0

供应Lanxess PA66德国朗盛AKV35LTH3.0

供应Lanxess PA66德国朗盛AKV40H3.0

供应Lanxess PA66德国朗盛AKV50H2.0

供应Lanxess PA66德国朗盛AKV50H3.0

供应Lanxess PA66德国朗盛AM40H2.0

供应Lanxess PA66德国朗盛DP2325H3.0

供应Lanxess PA66德国朗盛DP2801

德国朗盛PA66塑胶原料的特性：

- 1、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差
- 2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。
- 3、在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。
- 4、PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。