

水性涂料防腐剂 乳胶漆防腐剂

产品名称	水性涂料防腐剂 乳胶漆防腐剂
公司名称	佛山市蓝峰助剂有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	样品:免费提供样品 PH:5-6 产地:广东省
公司地址	佛山市南海区丹灶镇工业大道庄边段陆庆明厂房之二
联系电话	13889923167 13690318880

产品详情

乳胶漆防腐剂LF-506是一种强力、广谱、高效、无毒绿色助剂产品。已进入国家推广在涂料、胶粘、纺织、皮革、造纸、饲料、炼油、发电、绿色农药及日用化学工业等领域。LF-506的使用既提高产品质量，又降低了成本，又大大延长产品保质期，及水资源循环利用和用水场合延续使用率。

二、质量标准：

外观 琥珀色或淡黄色透明液体

有效组分(w/w) 90%

密度（20℃）g/cm³ 1.26-1.33g/ml

pH值 2.0-5.0

溶解性 与水、低分子醇混溶

三、应用领域：

LF-506防腐剂广泛用于丙烯酸乳液、乳胶、涂料、水性高聚物、金属切割液、胶粘剂、印花浆、油墨、染料、色浆、印花浆、印染助剂、纺织助剂、石蜡液、木材、制革、水处理、工业循环水、制浆、造纸、电厂、钢铁、冶炼、石油、炼油、油田注水、化妆品、塑料、橡胶、制药、纤维、纺织等行业的防腐杀菌。

四、性能特点：

- 1、广谱、长效的杀灭多种细菌、霉菌和酵母菌,用量低。

- 2、适用的pH范围广泛，pH2.0-8.0均可使用。
- 3、与水混溶，可以在任何工序加入，容易操作。
- 4、防腐剂环保无重金属，使用浓度完全无害。
- 5、排放无残留，不会对环境造成累积污染。
- 6、不燃烧，易于运输，使用方便，使用成本低。
- 7、与各种乳化剂、表面活性剂及蛋白质成份配伍性好。
- 9、对假单胞菌有特效，得到了全世界认同。

五、使用方法：

1.根据生产环境的菌落数、季节气候条件、水源、原料等情况适当调整添加量，LF-506防腐剂一般使用量为0.2-0.4%，实际添加量请用专业微生物试验得出。

2.在富含蛋白、淀粉、浆糊、羟甲基纤维素、聚乙烯醇等物料的体系中，建议添加量0.3-0.5，实际添加量请用专业微生物试验得出。

六、注意事项：

1.在搬运、使用时不得直接接触，避免接触皮肤、眼睛和粘膜，一旦与皮肤和眼睛接触立即用大量清水及肥皂清洗，不可延误!

2.建议在体系PH2-8，50℃以下条件加入防腐剂并与物料充分搅拌均匀。实际添加量取决于产品受微生物污染的情况，准确添加量请由专业微生物试验得出。

3.在运输、贮存、使用过程不可与还原性金属接触，如金属铁、铝等以免导致产品分解。

七、运输贮存：

在避光、密封、常温条件下保质期为24个月。

包装：25kg/桶，200kg/桶

QQ：3545279942