

5KW柴油发电机德国欧洲狮

产品名称	5KW柴油发电机德国欧洲狮
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

欧洲狮动力具有标准转换、5KW柴油发电机德国欧洲狮可程式转换和闭路转换使用以太网或局域网线路的简单集成式通信接口服务端口、手动、自动和旁路配置符合 UL 1008 标准，且已通过 CSA 和 IBC Seismic 认证市电与备用电源的不间断切换并非轻而易举，正因如此，欧洲狮转换开关成了所有欧洲狮电力系统不可或缺的组成部分。的自动转化开关，采用德国技术，具备很好编程功能，确保将电力传输至关键应用负载。断电时，供电系统会在1/6秒内切换到备用电源，从而使您可以继续正常工作。

产品型号：BT-650TSI

发电机参数：

额定功率KW：5

备用功率KW：5.5

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：手推式（带四轮）

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号#：0#、-10#柴油

直流输出 (V-A) : 12-8.3

电机类型 : 励磁电机

机器油耗G/KW.H : 200 (满载)

工作时间H : 12

消声装置 : 工业消声装置

柴油发动机参数 :

发动机品牌 : 欧洲狮

发动机型号 : OU-186TSI

冷却方式 : 空气冷却

额定转速r/min : 3000

燃烧系统及缸体结构 : 单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式 : 自然吸气

控制装置 : ECU

油箱容量L : 20

机油容量L : 1.65

过载能力% : 100

调速方式 : 自动调速

机器配置 : 标准

绝缘等级 : F

工作温度范围 °C : -40 °C、-50 °C

整体外形及重量噪音 :

长mm : 755

宽mm : 495

高mm : 705

整机净重KG：106

7m/db(A)3000rpm(min-1)：68-78

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置

遥控启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮BT-650TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮BT-650TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮BT-650TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮BT-650TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低

4.欧洲狮BT-650TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。

5.欧洲狮BT-650TSI 售后服务（全国联保）

售后服务

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：

2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

机组外壳必须有可靠的保护接地，对需要有中性点直接接地的发电机，则必须由专业人员进行中性接地，并配置防雷装置，严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地因为在正常燃烧的情况下所排出的烟都是无色透明的气体，这是理想状态下的情况柴油机控制系统的仿真，小家电产品的电源，如发电机，用于背有点像一个小建筑设施。