

CCA木材防腐剂 ACQ木材防腐剂

产品名称	CCA木材防腐剂 ACQ木材防腐剂
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	品牌；丽源:ACQ外观；纯兰色液体 型号；CCA/ACQ:CCA外观；棕褐色浓缩液 产地；广东佛山:包装规格；25kg/30kg/1000kg/塑料桶
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路建设工业区
联系电话	0757-82528560 13889923197

产品详情

ACQ木材防腐剂 木材防腐剂

木材防腐剂ACQ是季铵铜的简称，它主要是由氧化铜和季胺盐组成，它不含砷和铬，是一种对人畜低毒的环保型的木材防腐剂。在国际上ACQ是最具有发展前景的木材防腐剂之一。

执行标准：LY/T1635-2005 国标：GB/T22102-2008

有效物质含量：15%

性能特点：纯兰色液体，处理木材后的颜色为绿色。略带氨味，抗流失性强，不降低木材强度，不影响油漆，通过ACQ处理的木材可保证在40年内不受腐朽和白蚁的侵蚀。

使用范围：建筑木材、装饰材料、园艺术制品、木桥、室外地板、木栅栏、码头、造船、矿用木材等的防腐防蚁处理，尤其适用于与土壤和水接触的木材防腐防蚁。

使用说明：

- 1、适用于真空加压处理木材。
- 2、使用浓度为有效成分，加压法处理木材时用水稀释至2.0—3.0%，常压浸泡法为6%-7%，喷涂法为10—12%。一般浸泡时间最少4-6个小时，具体取决于木材大小，干湿程度，以及是否开料，浸泡时间越久效果越好，
- 3、操作工带胶皮手套工作，食前洗手。

4、药剂不得随意排放。

CCA木材防腐剂是世界上效果最好、应用最广泛的水溶性防腐剂之一，它由铜、铬、砷的化合物组成，用CCA防腐剂处理的木材，即使环境很恶劣也能延长使用寿命5-10倍以上。性能特点：为棕褐色浓缩液，溶解于水，对真菌和虫蚁高效，对人畜低毒，对木材渗透力大，抗流失性强。用本剂处理的木材表面呈浅绿色，不影响油漆，不降低木材强度，不降低木材绝缘性，硬度略增加，木材阻燃性增强。

使用范围：建筑木材、装饰用材(木地板、墙群和天花板的龙骨及夹板)、园艺术制品、矿用木材、铁路枕木、电杆、造船材、码头的木板及海桩木、木冷却塔等。

使用浓度：CCA防腐剂的有效成分为60%，加压法处理木材时用水稀释至2.0—3.0%，常压浸泡法为5%-7%，喷涂法为8—10%。

使用说明：用CCA处理木材通常采用三种方法：真空加压法、常压浸泡法、喷涂法。真空加压法是把木材装入密闭的压力容器内，然后用真空和压力把药剂压入木材内部，这是最常用也是最有效的方法。浸泡法是把木材置于与大气相通的池子里，用CCA溶液浸泡，浸泡时间以木材的大小而定，从几个小时到几天乃至一个月不等。喷涂法是用刷子或喷雾器把CCA溶液均匀地刷或喷到木材表面。喷涂法和浸泡法对木材只能起到短期的保护作用。