

双缸10千瓦静音柴油发电机

产品名称	双缸10千瓦静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	冷却方式：:空气冷却
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

欧洲狮双缸10千瓦静音柴油发电机组低噪声设计降噪效果，为了减少噪音不影响周围人们的生活休息的正常生活，也适合全天候使用,防雨、防雪、防尘、防冻，配备大容量的机组燃油箱，很好减震措施确保机组平稳运行，人性化设计，方便用户使用，防音外壳设观察窗、急停按钮。

双缸10千瓦静音柴油发电机

(1)如果使用环境条件与柴油发电机组标定的环境条件值有差距时，应在签约时说明温度、湿度及海拔高度值，以提供适宜的机型和配套设备；

(2)说明使用中采取的冷却方式，特别是大容量机组，更应注意；

(3)订购时，除应说明机组型号外，还要说明选用何种机型；

(4)柴油机组的电压调整率分别有1%、2%、2.5%的额定电压。选用何种，亦应说明；

(5)正常供货时，提供一定量的易损件，另有需要，亦应说明。

技术参数

*、产品型号：GT-1200TSI

- *、额定功率：10KW
- *、备用功率：11KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：励磁电机
- *、机器油耗：200G/KW.H
- *、工作时间：12H
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-285TSI
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式：自然吸气
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量L：32
- *、机油容量L：2.8
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：机械调速

*、机器配置：标准

*、绝缘等级：F

*、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

*、长：1050mm

*、宽：610mm

*、高：670mm

*、整机净重：260KG

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护