

箱体式12千瓦静音柴油发电机

产品名称	箱体式12千瓦静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号: : GT-1500TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

欧洲狮箱体式12千瓦静音柴油发电机具有输出功率范围广，启动和运行可靠高、发电质量好、重量轻、体积小、维护简单、低频噪声小等优点，一般它们具有以下三个优点：

1、发电质量好。由于发电机组工作时只有旋转运动，电调反应速度快，工作特别平稳，发电机输出电压和频率的精度高，波动小，在突加空减50%和75%负载时，机组集腋成裘驼行非常稳定。优于柴油发电机组的电气性能指标。

2、启动性能好，启动成功率高。从冷态启动成功后到满负载的时间仅为30秒钟，而国际规定柴油发电机启动成功后3分钟带负载。燃气轮发电机组可以任何环境温度 and 气候下保证启动的成功率

欧洲狮柴油发电机采用了高性能减震器，以减少噪音传输；采用了四层的吸音材料和隔声罩，吸音隔音功能强大；进风消声体，三层吸音材料的迷宫式进风消声体，既保障了空气的足够进入，又保证了噪音不至于传播；排风消声体，三层吸音材料的迷宫式排风消声体，既保证排风的通畅，又保证了噪音不至于传播；箱体四周铺设吸音棉及金属穿孔板；箱内地板铺设防浮雕花纹铝板、木棉地板。降噪音效为75-80db 7米以外测。

箱体式12千瓦静音柴油发电机

欧洲狮柴油发电机全智能双电源自动切换控制柜引进新的微处理技术，采用工业级的元器件装配制造，安全可靠；控制屏采用按钮开关控制，操作直观方便。自切换柜的基本功能包括“切换”、“监控”、“保护”与“充电”，可以适应各种功率的单相三相发电机组的监控、供电及配电使用。

技术参数

*、产品型号：GT-1500TSI

*、额定功率：12KW

- *、备用功率：13KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：励磁电机
- *、机器油耗G/KW.H：200
- *、工作时间H：12
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-292TSI
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式：自然吸气
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量L：32
- *、机油容量L：2.8
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：机械调速
- *、机器配置：标准

*、绝缘等级：F

*、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1050mm

宽：610mm

高：670mm

整机净重KG：260

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护