380V静音柴油发电机15千瓦

产品名称	380V静音柴油发电机15千瓦
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定电压：:AC220V/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	186****4040

产品详情

380V静音柴油发电机15千瓦

欧洲狮柴油发电机稳定可靠的晶体管磁电机点火系统;轴承性能优良,低振动的铝质连杆;自动电压调节器,自动保持电压稳定,确保提供平稳电力;

机油警告系统:机油油位过低时,系统自动停止发动机运转,使发动机免受损害;易于观察的电压表,使输出一目了然;采用专利技术生产的大型,将排气噪音降至zui低;随时提醒您补充燃料。

新型电压自动调节器保证了电压平稳输出，同时具有过载保护功能。

-低油压报警告系统可自动关闭发动机。

-电起动方式（E型）保证了机组可快速起动。

-三相输出可满足用户多种需求。

380V静音柴油发电机15千瓦

柴油发电机的供油泵时间检测与调整需要做的步骤如下：

1）将喷油泵安装到试验台上，封住回油口，连接进油管，将供油齿杆固定在供油位置，启动试验台，排净空气，拧紧放气螺栓；

2）将试验台供油压力调至2.5MPA;

3)调整量油筒高度，连接标准喷油器的高压管；

4）将调速器上操纵臂置于全负荷位置，同时使前面缸柱塞处于下止点位置，旋转油泵位置，均匀的转动

刻度盘。

技术参数

*、产品型号：GT-1600TSI

*、额定功率：15KW

*、备用功率：16KW

*、额定频率：50Hz

*、额定电压：AC220V/380V

*、启动方式：电启动

*、机构类型：静音款

*、功率因素：1.0

*、相　数：单/三相

*、燃油型号：0#夏季、-10#柴油

*、直流输出（V-A）：12-8.3

*、电机类型：励磁电机

*、机器油耗G/KW.H：200

*、工作时间H：12

*、消声装置：静音器

发动机参数

*、发动机品牌：欧洲狮

*、发动机型号：OU-292FTSI

*、冷却方式：空气冷却

*、额定转速r/min：3000

*、燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机

*、进气方式：自然吸气

*、控制装置：ECU

*、油箱容量L：32

*、机油容量L：2.8

*、过载能力%：100

*、调速方式：机械调速

*、机器配置：标 准

*、绝缘等级：F

*、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

*、长：1050

*、宽：610

*、高：670

*、整机净重：260KG

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护