

# IP网络广播音柱,IP网络音柱 , 室外IP音柱

产品名称	IP网络广播音柱,IP网络音柱 , 室外IP音柱
公司名称	深圳市迪仕普音视科技有限公司
价格	9.00/只
规格参数	IP网络广播音柱:500X125X100MM IP网络音柱:600X125X100MM 室外IP网络防水音柱生产厂家:700X125X100MM
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 <a href="http://ygdspyx.com">http://ygdspyx.com</a>
联系电话	1341-0120973 15712181075

## 产品详情

IP网络广播音柱,IP网络音柱,室外IP网络防水音柱生产厂家,IP网络音柱厂家-深圳DISHIPU品牌,免费提供三年包修和技术服务,公司是专业的公共广播系统、紧急消防广播系统、专业音响、话筒等生产厂家,主要产品有:定压吸顶喇叭、室外防水音柱、草坪音响、壁挂音箱、音量控制器、定压功放、IP网络设备、定阻吸顶喇叭、定阻功放、专业功放、卡拉OK音响、移动音响、话筒、线材等一系列,广泛应用于校园广播、大型超市、高档小区、居家生活、公园、工厂、火车站、汽车站、地铁、机场、KTV、旅游景点等行业。

拥有高端的技术人才,拥有高质量的工作团队,可以及时地为客户提供完善的售后服务。“专业资格,打造品牌”是歆煜飞的经营目标,“卓越质量,信赖价格”是歆煜飞的经营宗旨。歆煜飞在公共广播领域拥有人才、资源、网络、规模、经验的巨大优势和影响力,成为具有高度竞争力和优势的全新创业组织。本公司以质量求生存,以服务求发展,守信用为宗旨,设备质优价廉,欢迎广大新老客户及经销商来厂选购!

本公司还承接OEM订单,欢迎新老朋友携手合作,共创辉煌!感谢来电咨询产品!

适用于户外、平安城市、高速公路、隧道、小区等公共区域场所节目播放;IP网络音柱标配2个10/100M RJ45网络交换机接口,支持局域网、互联网与广域网,最大功率可达80W,外观尺寸和功率大小相应不同,根据客户所需订制;

IP网络广播音柱,IP网络音柱,室外IP网络防水音柱生产厂家产品特点

- 1、专业一体化设计,高强度防水设计,符合IP56防护等认证;
- 2、设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计,采用高速工业级芯片,启动时间小于1秒钟;

- 3、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号；
- 4、内置数字功率放大器模块，音质细腻，功率强劲；
- 5、支持1000级自定义音频优先级静音控制；
- 6、支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码；
- 7、支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Intelnet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构；
- 8、一个IP地址复位按钮，在丢失IP地址时，可恢复出厂IP地址（内部）；
- 9、1路PC机下载IP地址串口，用于修改网络解码模块IP地址（内部）；
- 10、数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便；

IP网络广播音柱,IP网络音柱,室外IP网络防水音柱生产厂家

IP网络广播音柱厂家 IP网络广播防水音柱报价 IP网络广播音柱厂家 IP网络广播防水音柱报价的详细介绍  
相关文档：

IP网络广播音柱厂家 IP网络广播防水音柱报价

专业室外一体化壁挂式网络音频解码音柱，内置网络解码模块、数字立体声定阻功率放大器和扬声器；  
可作室内、外使用，直接接入网络即可使用，每个音柱可做为一个独立的分区，适合公园、大型校园等处。

IP网络广播音柱,IP网络音柱,室外IP网络防水音柱生产厂家产品概述：

一体化壁挂式设计，铸铝音柱，精致美观，工艺考究，做工精湛；

集IP网络音频解码、功放、音箱于一体，音频采用硬解码形式，集成IP网络硬件解码模块，可接收来自服务器远程传送的音乐进行实时播放，同时能接收单向广播呼叫功能；

采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间 1秒；

内置功率放大器，输出功率：30W，音质达到CD级；

具有1路RJ45 10/100M网络接口，直接接入网络即可使用；

能通过IP网络广播软件对音量进行远程任意调节；

内置6.5寸低音+高音喇叭单元；

有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。

IP网络广播音柱,IP网络音柱,室外IP网络防水音柱生产厂家技术 参 数:

IP音柱网络接口 标准RJ45 10M/100M网口 (1个)

支持协议 TCP/IP,UDP,IGMP , FTP , ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置 , 具有脱机功能

音频格式 PCM (无压缩格式) ,ADPCM,MP3,WAV,OGG

待机 无信号3分钟自动待机,待机时间可自设

断电断网重启恢复时间 小于1秒

网络延时 文件播放 : 小于50ms, 实时讲话 : 小于150ms , 具有自动缓存功能

传输速率 10/100Mbps

音频模式 网络数据包 , CD音质

频率响应 20Hz ~ 16KHz

谐波失真 0.3%

信噪比 > 75dB

工作温度 -20 ~ +60

工作湿度 10% ~ 90%

功耗 60W

输入电源 AC220V/50Hz

机器尺寸 483X367X90mm