

工地施工10千瓦柴油发电机

产品名称	工地施工10千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

工地施工10千瓦柴油发电机 对于柴油机提供动力的机械设备来说，如果长期高温的话对整机运行状态良好性会造成影响。内在表现会造成润滑失效、零部件磨损加剧、出现拉缸、汽缸垫烧毁等严重故障发生。因此我们又必要去了解造成柴油机高温的缘由才能更好的做出简单预防方案。

长时间进行负荷进行工作，会造成耗油量增加、内部散热升高、冷却水出现开锅等现象。针对这种情况的处理方法是，避免长时间负荷工作。

燃油供给系统中的各种燃油滤清器，每工作100-200小时，应清除杂物1次或更换一次，并对油箱和各输油管道进行全面清洗。特别是针对电控共轨系统，由于高压喷射，燃油系统的偶件精度高，配合间隙小，对燃油滤清器的过滤效率和水分分离效率都提出了更高的要求。

产品型号：BT-1000TSI

发电机参数：

额定功率KW：10

备用功率KW：11

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：手推式（带四轮）

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号#：0#夏季、-10#柴油

排 量：875cc

工作时间：12H连续运转

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：200（满载）

工作时间H：12

工业消声装置：工业消声装置

柴油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-285TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机

进气方式：自然吸气

防护等级：IP22

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

连接方式：锥度轴刚性连接

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

工作温度范围 °C：-40 °C、-50 °C

整体外形及重量噪音：

长mm：950

宽mm：640

高mm：700

整机净重KG：220

7m/db(A)3000rpm(min-1)：70-79

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置

遥控启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮BT-1000TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮BT-1000TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮BT-1000TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮BT-1000TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮BT-1000TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮BT-1000TSI 售后服务（全国联保）

售后服务：

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

一般的人在选购柴油发电机组的之前您也要先想好您是想买什么样的柴油发电机组，比如您是要电启动的还是手启动的，单相的还是三相的等。选购柴油发电机组应

考虑的因素主要有机械与电气性能、机组的用途、负荷的容量与变化范围、自动化功能等。

(1)柴油发电机组的用途。由于柴油发电机组可用于常用、备用和应急

等3种情况。因此不同用途对柴油发电机组的要求有所区别。

(2)柴油发电机组负荷容量。应根据不同用途选择负荷容量和负荷的变化范围，确定柴油发电机组的单机容量和备用柴油发电机组容量。

(3)柴油发电机组的使用环境条件（主要指海拔高度和气候条件）

(4)柴油发电机组的选择

(5)选购柴油发电机组