

12kw静音柴油发电机

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 12kw静音柴油发电机 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:欧洲狮 功率:12kw 相数:单三相 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987463 18616886036 |

产品详情

12kw静音柴油发电机

12kw发电机产品型号：GT-1500TSI

发电机参数

额定功率KW 12

备用功率KW 13

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带轮子）

功率因素 1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

排 量 875cc

工作时间 12H连续运转

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

消声装置 消声器

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-292TSI

冷却方式 空气冷却

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 双缸、V型、直喷 发动机

进气方式 自然吸气

防护等级 IP22

油箱容量L 32

机油容量L 2.8

连接方式 锥度轴刚性连接

过载能力% 100

调速方式 机械调速

机器配置 标准

绝缘等级 F

连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1050

宽mm 610

高mm 670

整机净重KG 260

7m/db(A)3000rpm(min-1) 62-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

焊缝经热处理后，与母材同等强度，密封很好，这给储存气体和液体容器的制造解决了密封和强度的问题。欧洲狮动力汽油和柴油发电机焊机在焊接质量普通焊接没区别而且欧洲狮动力汽油发电焊机和柴油发电焊机是普通焊机比不了的，欧洲狮汽油发电焊机和柴油发电焊机都是不需要接电线的，方便一些在野外需要电焊而且接电线的情况下，欧洲狮动力汽油发电焊机和柴油发电焊机让您在户外工作更方便。