

72芯楼道分光箱型号尺寸

产品名称	72芯楼道分光箱型号尺寸
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	90.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:72芯楼道分光箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

72芯楼道分光箱型号尺寸-----宁波品悦通信提供高端的72芯楼道分光箱_主要内容包含：72芯楼道分光箱价格、72芯楼道分光箱商品介绍、72芯楼道分光箱等其工艺技术先进，规格多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、在中国多个地区FTTH工程中也指定为产品。同时，公司正努力在72芯楼道分光箱技术平台上开发从低端通信产品制造业发展成为高科技产业。以拥有国内外先进水平的钣金自动化加工数控设备、全自动喷涂流水线、光通信器件等生产设备，并配套齐全高精度检测仪器，为产品提供了可靠的质量保证。功能更全面、应用更广泛的光通信器件和子系统，力争在不远的将来成为世界上集成光电器件的领跑者。72芯楼道分光箱质量过硬，价格优惠。

宁波品悦公司具有良好的市场信誉，专业课业的销售和技术服务团队。历经几年的发展，从低端通信产品制造业发展成为高科技产业。以拥有国内外先进水平的钣金自动化加工数控设备、全自动喷涂流水线、光通信器件等生产设备，并配套齐全高精度检测仪器，为产品提供了可靠的质量保证。

72芯楼道分光箱是针对FTTH建设中采用一级分光或二级分光等不同的场景需求而开发设计的新一代产品，该产品用于配线光缆通过光分路器与蝶形入户光缆实现连接，从而满足用户高速率带宽业务开通的需求，是ODN网络中重要的光接入点设备。

72芯楼道分光箱电气性能：

连接器衰减（插入、互换、重复） 0.3dB；

回波损耗:APC型 60dB，UPC型 50dB，PC型 40dB；

高压防护接地装置：

绝缘电阻： 1000M /500V（直流）。

耐电压： 3000V（直流）/1min，不击穿、无飞弧。

接地线截面积：>6mm²，接地处有明显的接地标志。

优势

各种接头端接方便，安装灵活。

有抽屉式和固定式等多种规格；

模块化光纤配线箱端接更方便，使用更灵活；

支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等；

在1U的空间多可端接48芯LC或MT-RJ（24个双口LC或24个MT-RJ）光纤接头；

密闭管理；

前面操作，安装迅速方便；

高度1U，内置两组光纤盘绕环；

凹入隐藏式或者齐平镶嵌式安装。

应用范围

光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能；同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。

用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

宁波品悦楼道分光箱简介

2002年国内开始出现住宅信息配线箱，到2007年开始大规模使用，国家于2007年规范上海、苏州、福建三

地市场试点用住宅信息配线箱，全国各地市场均开始仿效采用弱电箱，因而弱电箱大规模被房地产商采用。

家庭住宅采用住宅信息配线箱的好处，主要归结于，其一，能对家庭弱电信号线统一布线管理，有利于家庭整体美观；其二，强弱电分开，强电电线产生的涡流感应不会影响到弱电信号，弱电部分更稳定；其三，更方便于对弱电布线的自主管理。而对于房地产厂商而言，花很少的成本，增加房子的卖点，方便住户也利于房产销售。

特点

插片式1分8，1分16，1分32光分路器箱

统一管理和集中控制

使用住宅信息箱后，可以对家居的所有弱电系统进行统一管理和集中控制，比如切换电话的线路等。典型的案例是模块的可升级属性，目前市场上的配线箱产品都是以箱体+模块构成的，在我们家居布线的时候我们已经将有的弱电路路铺设完毕，以后的功能升级只要通过更换模块就可以达到，比如刚开始的时候我们用的数据模块是HUB模块，后来我们只要将HUB模块更换成SWITCH模块就可以实现家庭网络的交换功能。

简化布线结构

目前市场上应用的住宅信息箱产品的结构不是太复杂，但是却集成了数据、语音、视频及弱电等模块，其大的优点就是可以在住宅设计或装修设计和施工过程中将所有的弱电路路铺高好，并在相应的位置设置信息插座，信息点插座可以包含用于数据线缆的RJ45接口、用于连接语音（电话）线缆的RJ11接口及用连接有线电视的公制F头等，也可以是这些接头的混合插座，这是基本配置。一些有实力的厂商已经将、安防口等目前用户需求还不大的模块也列入了基本配置。

宁波品悦楼道分光箱功能要求：

1 光缆的固定和保护功能

? 光缆引入设备时，必须有可靠的固定与保护装置，固定后的光缆金属拦潮层、铠装层及加强芯必须可靠连接至高压防护接地装置，光缆开剥后必须用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。

? 蝶形光缆的盘绕与绑扎必须自然平直，无扭绞、打圈等现象，宜采用必要的固定装置，以确保不受到外力的挤压和操作损伤。

2 光缆纤芯的终接功能: 设备的光缆终接装置必须便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接、安装和维护等操作，同时必须具备富余光缆光纤的储存空间。

3 光纤熔接接头保护功能:

光纤接头部分均必须保护。光纤与光纤熔接后，接头部分必须用熔接保护套管加以保护。

4 缆纤适用性要求: 必须能适用符合GB, T 7424中规定的光缆, ITU-T G.652和ITU-T G.657规定的光纤或与之兼容的光纤, 以及YD, T 1997-2009规定的接入网用蝶形光缆。

5 调纤功能: 通过尾纤能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由, 尾纤长度必须满足调纤操作要求。

6 门锁: 光纤配线箱门锁必须为防盗结构, 具有良好的抗破坏能力, 所有箱体需预留备用的传统挂锁锁扣或其他备用解决手段。

品悦通信只做高标准电信级和广电级通信产品

我们的产品理念在于“用爱心做产品, 用诚实敬畏您每一分钱的付出”以少的成本创造高的价值, 让您的客户满意才是我们的目的。

你下单, 我来做, 长度你来定, 接头你来选;

相信我们的实力, 就是相信你自己的眼力, 我们定能为你排忧解难!

质量是我们赖以生存的根基, 客户是我们得以发展的动力, 服务是我们不断成长的见证。

如果你是【经销商】, 相信有你我的共同的努力, 定能征服你的客户!

如果你是【终端用户】, 相信我们定能为你节省更多的成本!

如果你是【采购员】, 我们将会给你带来更多的意想不到的惊喜!

宁波品悦通信提供72芯楼道分光箱现货供应, 有需要的话请跟我们联系。