

# 涂料消泡剂高速消泡通用性强工厂供应研发定制

产品名称	涂料消泡剂高速消泡通用性强工厂供应研发定制
公司名称	广东南辉新材料有限公司
价格	5.00/kg
规格参数	品牌:南辉消泡剂 型号:CI-1850 产地:广东
公司地址	东莞市大朗镇水口村中心金路368号（注册地址）
联系电话	18797815709

## 产品详情

涂料消泡剂的概述：

涂料消泡剂有机聚醚酯化物、矿物油、醇复合型产品，经过特殊工艺精制而成。具有自乳化、易分散、通用性强、消泡好、抑泡时间长等性能。不会产生表面缺陷或影响成膜性，对水性涂料体系有特别效果。在涂料生产、包装和应用过程中，控制泡沫的产生、与广泛的体系有着很好的相容性、持续时间长，在很宽的PH范围内有用。

涂料消泡剂的特性：

- 1.消泡、抑泡力强，用量少，不影响起泡体系的基本性质。
- 2.耐热性好，化学性稳定、不燃、不爆。
- 3.其性能可与进口产品相媲美，而价格更具明显之优势。

涂料消泡剂的技术指标：

型号：CI-1850

外观：浅黄色液体/淡黄色液体

pH值：5~8

稳定性：不分层

有效物（%）：60~99%

注：本数据表所列数值只描述了本产品的典型性质，不代表规格范围

涂料消泡剂的应用：

涂料消泡剂主要应用于水性涂料行业，如：涂料消泡、水性涂料消泡、内外墙乳胶漆消泡、防水涂料消泡、中高PVC乳胶漆消泡、浮雕漆消泡、低光磁漆防腐漆消泡、各类工程漆消泡、聚氯乙烯悬浮树脂消泡及、植物或蔬菜洗涤剂消泡、涂料行业等消泡所需。

涂料消泡剂的使用方法：

涂料消泡剂可直接原液添加、也可分批添加、在研磨阶段加入一半，调漆阶段再加入另一半。本品的持续性与体系有关。添加量为总配方：0.1~0.5%。具体使用量请实验。

包装：本品采用50KG、60KG、120KG、200KG塑料桶装。

储存：本品不属危险品，不可燃，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用前，每次使用后容器应严格密封。25 左右保质期12个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。

请参阅本公司《广东南辉新材料有限公司消泡剂材料安全数据（MSDS）》