

kcs-120d除尘风机安装图

产品名称	kcs-120d除尘风机安装图
公司名称	泰安市迈柯矿用设备有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	风量:120 功率:7.5 产地:山东
公司地址	泰安市泰山区三里社区6号楼一单元301
联系电话	18562313866

产品详情

矿用湿式除尘风机厂家，kcs-120d除尘风机安装图

11kw煤矿用除尘风机，KCS-120D矿用除尘器，kcs矿用除尘风机，掘进机用除尘风机，除尘风机配件，轴流除尘风机价格，除尘风机安装图，湿式除尘风机厂家

一、KCS-120D除尘风机介绍

“矿用湿式除尘风机”应用于煤矿井下、岩开巷及锚喷作业面喷浆机，采掘工作面等粉尘比较集中的产生作业点。使含尘空气就地净化并能部分消除气体中的有毒有害成份，有效地使作业环境符合工业卫生标准保护工人免受尘毒侵害。

矿用湿式除尘风机（以下简称除尘风机），由煤矿用抽出式防爆局部通风机（以下简称风机）与湿式螺旋捕尘器（以下简称捕尘器）装配组成，配套的风机选用轴流式防爆型抽出式局部通风机，只要除尘器的工作点设计与风机的阻力特性匹配，即可保证整机性能达到设计指标。

二、KCS-120D除尘风机特点：

体积小、重量轻、除尘效率

结构简、维护少、工作寿命长

能耗低、用水少、应用成本低 三、KCS-120D除尘风机技术性能参数

1额定处理风量：120 m/min

2功率KW 11

3整机外型长×宽×高mm 2527×640×790

4整机重量 550

5电动机 380V/660V/660V/1140V

6额定转速r/min 2940

7总粉尘除尘效率： 99%

8呼吸性粉尘除尘效率：(90~98)% (与滤过风速呈正相关特性)

9设计工作阻力： 1200Pa

10液气比:(0.03~0.09) L/m³ (处理风量) (依空气含尘浓度高低而定)

11喷雾供水压力： 0.3MPa

12工作噪声： 85dB(A)

13适用环境温度:> 0

14适用粉尘浓度范围:(0~24000) mg/m³(处理风量)

15适用粉尘种类：煤尘、岩尘、水泥粉尘、铁矿尘、三氧化二铝等亲水性粉尘
防爆电机电压：三相交流、频率50Hz、380V/660V、660V/1140V (订货时说明)

四、KCS-120D矿用除尘风机要求

风机的叶轮与保护圈配对材料，符合GB/T13813-2008《煤矿用金属材料摩擦火花安全性试验方法和判定规则》的要求。除尘风机和配套电动机防爆型式为隔爆型、防爆标志为Exd Mb、符合GB3836.1-2-2010的要求。

矿用除尘风机厂家价格，矿用除尘风机规格参数，KCS矿用除尘风机，矿用防爆除尘风机，矿用风机，煤矿用除尘风机，矿用除尘器厂家，掘进机用除尘风机