

## TPU（德国科思创）中国总代理商

产品名称	TPU（德国科思创）中国总代理商
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:德国科思创 型号:齐全 产地:德国
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

## 产品详情

达双代理：TPU（德国科思创）中国总代理商

经营TPU塑胶原料货源充足 质优价廉 量大从优,主要经营品牌德国科思创（拜耳），德国巴斯夫，台湾日胜，等等提供所经营塑胶原料有关资料，如：SGS(RoHS)欧盟环保认证报告,UL安全认证，FDA食品级认证报告, MSDS物质安全资料表。

[如果您想进一步咨询相关TPU/物性表(PDF,DOC格式),用途级别,性能指标,质量环保认证和价格信息,可拨打客服直线:]

达双公司 供应TPU德国科思创（拜耳）DP 9650DU 高透明度

达双公司 供应TPU德国科思创（拜耳）345X 聚酯型品级 通用注射品级

达双公司 供应TPU 德国科思创（拜耳）395X 聚酯型品级 通用注射品级

达双公司 供应TPU 德国科思创（拜耳）385S 注塑级，机械强度高

达双公司 供应TPU 德国科思创（拜耳）385E 挤出级，高机械强度 用途:应用于薄膜、软管

达双公司 供应TPU 德国科思创（拜耳） 192 变速杆球柄、滚轴、连轴器、鞋跟注塑级

达双公司 供应TPU 德国科思创（拜耳） 260 注塑级应用于脚轮、索环和密封件

达双公司 供应TPU 德国科思创（拜耳） 285 注塑、挤出、吹塑

达双公司 供应TPU 德国科思创（拜耳） 3385 具有极佳稳定性和易脱模的挤塑品级

达双公司 供应TPU 德国科思创（拜耳） 345 通用注射品级

达双公司 供应TPU 德国科思创（拜耳） DP 3491A 具有极佳稳定性和易脱模的挤塑品级注射熔体温度

达双公司 供应TPU 德国科思创（拜耳） 359 肖氏A硬度97

达双公司 供应TPU 德国科思创（拜耳） 365 注射注射熔体温度：210-240 注射模具温度：20-40

达双公司 供应TPU 德国科思创（拜耳） 385 肖氏A硬度85

达双公司 供应TPU 德国科思创（拜耳） 390 应用于齿轮、护目镜框、缓冲器、运动鞋底和脚轮

达双公司 供应TPU 德国科思创（拜耳） DP 5377A 电缆套塑、织物涂覆、表带

达双公司 供应TPU德国科思创（拜耳） DP 6386A 邵氏A硬度85

达双公司 供应TPU 德国科思创（拜耳） 790 良好的低温韧性

达双公司 供应TPU 德国科思创（拜耳） DP 8792A 易脱模和极佳流动性著称

达双公司 供应TPU 德国科思创（拜耳） 8798A 肖氏A硬度94

达双公司 供应TPU 德国科思创（拜耳） 345X 395X 365X 385X 8798 64D 192 260 285

TPU名称为热塑性弹性体橡胶,这种材料能在一定热度下变软,而在常温下可以保持不变.用在鞋上多起稳定支撑的作用.

TPU(Thermoplastic

polyurethanes):热塑性弹性体橡胶.一种能够在一定热度下反复变软或改变的塑胶材料,而在常温下它却可以保持形状不变.能起个支撑、保护的作用.位于鞋中底(也不一定,很多地方都会用到)

TPU的主要特性有：

**硬度范围广：**通过改变TPU各反应组分的配比，可以得到不同硬度的产品，而且随着硬度的增加，其产品仍保持良好的弹性和耐磨性。

**机械强度高：**TPU制品的承载能力、抗冲击性及减震性能突出。

**耐寒性突出：**TPU的玻璃态转变温度比较低，在零下35度仍保持良好的弹性、柔顺性和其他物理性能。