

屋顶防火岩棉板厂家,规格,密度,尺寸 ;

产品名称	屋顶防火岩棉板厂家,规格,密度,尺寸 ;
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	240.00/立方米
规格参数	品牌:沃步 型号:1200*600 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

屋顶防火岩棉板厂家,规格,密度,尺寸 ;

岩棉板

岩棉是以精选的玄武岩为主要原料，经高温熔融加工制成的人造无机纤维。具有质轻、导热系数小、吸声性能好、不燃、化学稳定性好等特点。它是一种新型的保温、隔燃、吸声材料。岩棉制

品除具有一般岩棉所具有的特点之外，还具有防水、保温、绝热隔冷等性能，有一定的化学稳定性，即使在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解。根据JISA9512-1979方法试验，其憎水率在98以上。由于其制品不含氟(F-)、氯(Cl-)，因而它对设备无腐蚀作用。经公安部天津消防研究所检验认定为不燃性材料，是建筑物、管道、贮罐、蒸馏塔、锅炉、烟道、热交换器、风机和车船等工业设备优良的保温、绝热、隔冷、吸音的理想材料。规格(mm):1000×630 厚度(mm):30-100 特殊规格根据要求定做
容重(kg):60-150kg/m³

岩棉板相关数据

产品技术指标

名称 技术性能 单位 技术指标 备注

岩棉板的技术指标 导热系数 大卡/小时 0.036-0.048 可以根据需要生产

密度 Kg/m 100-250 ± 15%

纤维直径 微米 4-7

渣球含量 % <12(0.25m以上)

工作温度 650

酸度系数 $\text{SiO}_2+\text{Al}_2\text{O}_3/\text{CaO}+\text{MgO}$ 1.3~1.5

2016111981150

岩棉制品本身属无机质硅酸盐纤维。不可燃，可用作防火门、防火墙、轮船、高层建筑、装饰、装修。

二、绝热保温性能

岩棉制品的导热系数小，在常温条件下25 左右，热导在0.035~0.044W/（m.k）之间，容重轻，无毒柔软易于加工。在冶金、化工建筑等得以广泛应用。

屋顶防火岩棉板厂家,规格,密度,尺寸；

三、吸音性能：

岩棉制品具有优良的隔声和吸音性能，其吸音机理是制品的多孔性，其孔隙可互相贯通而大部分又不是密闭状态，于是形成流阻。当声波通过此时，由于流阻的作用产生摩擦，使声能的一部分变化为热能而损失或为纤维所吸收广泛用于礼堂、商场、影剧院、地铁、车站、机场、宾馆及高级住宅等。

我们的地址：河北省廊坊市大城县东窑头村电话：15127636386联系手机：13833673781 期待您的咨询

屋顶防火岩棉板厂家,规格,密度,尺寸；